



# TL-D gekleurd

## TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

### Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	150
Lichtstroom (nom.)	55 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	55 lm
Kleuraanduiding	Rood (HO)
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	85 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0.440 A
Spanning (nom.)	103 V
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	E
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	51 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150072748040
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500727480
Bestelcode	72748040
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928048501505
Netto gewicht (per stuk)	135,000 g

## TL-D gekleurd

### Waarschuwingen en veiligheid

### Maatschets



TL-D 36W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### Fotometrische gegevens

