

Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring,
vernikkeld

Artikelnr. 2082217



Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepasseerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met een simpele afdichtring, met een kleine binnendiameter.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2082217
Type	163 MS PG21
Dimensie	PG21
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopenheid	25,00 Stuk
Gewicht	4,55 kg/100 st.


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring,
vernikkeld

Artikelnr. 2082217



Technische gegevens



Afmeting E	33,50 mm
Afmeting L	22,00 mm
Afmeting L max.	22,00 mm
Afmeting L1	7,00 mm
Afmeting L2	15,00 mm
Afmeting L3	3,50 mm
SW1	30,00 mm
SW2	28,00 mm
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	17,00 - 19,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 21
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	7,00 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>