

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# XZCC12FDM40B

connector vrouwelijk, M12, 4 pinnen, recht - kabelwartel PG 7



### Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Bekabelingstoebereiden
Type toebehoren/aparte onderdelen	Connector
Elektrische aansluiting	Rechte vrouwelijke connector M12, 4 pennen
Kraagmateriaal	Metaal
Status LED	Zonder
Kabelaansluiting	Schroefaansluitblok / draadgrootte <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / klemvermogen 3...6 mm

### Complementaire kenmerken

Type kabelwartel	Pg 7
Bevestiging kabelconnector	Opschroeven
[Ue] nominale bedrijfsspanning	125 V AC 150 V DC
[In] nominale stroom	3 A
Materiaal kast	Kunststof
Minimum insulatie weerstand	1000 GOhm
Contactweerstand	8000 $\mu$ Ohm
Gewicht product	0,02 kg

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...85 °C

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	27,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,953 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	58,980 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------