

akoestische signalisatie



415 04



415 08



413 49



414 19



414 62



415 14




415 33 met spanklauwen

Verp.	Ref.	Akoestische signaalgevers
		Mogelijkheid tot voeding via brandalarmbord voedingskastje of via gelijkgerichte, gefilterde continue voeding Continue werking : 200 uur Aanhoudende toon mogelijk
1	415 04	IP 30 IK 04 Geluidsvermogen op 2 m : 70 dB Mosaic-mechanisme, te monteren op houder ref. 748 02 en plaat type 750 02 (houder en plaat niet meegeleverd) of op houder ref. 893 20 Drievoudige spanning (12 tot 48 V ± 10 %) Gemiddeld verbruik : 12 V = 20 mA, 24 V = 28 mA, 48 V = 35 mA speciaal voor selectief alarm
		IP 31 IK 07 Geluidsvermogen op 2 m : 90 dB Opbouwbevestiging. Afm. : 143 x 121 x 62 mm Drievoudige spanning (12 tot 48 V ± 10 %) Gemiddeld verbruik : 12 V = 20 mA, 24 V = 25 mA, 48 V = 35 mA
NIEUW	1	415 08
	1	415 06
		IP 44 IK 09 Geluidsvermogen op 2 m : 105 dB Opbouwbevestiging 24 V/4,2 W/175 mA - Min. spanning : 20 V
NIEUW	1	415 14
	1	415 05
		IP 65 Verbruik : 24 V _~ = 62mA Polycarbonaat Xenonlamp Gebruikstemperatuur : - 10°C en + 55°C

Verp.	Ref.	Bellen met hoog vermogen - klasse II
		Polyester anticorrosiebekleding Continue werking 200 h
		Wisselstroom 50-60 Hz Kleur : grijs RAL 7037
		IP 40-IK 08 Schaal Ø 100 mm
1	413 49	Spanning ~ 230 V Verbruik in mA 50 Gewicht in kg 0,8 Gemiddeld geluidsvermogen op 1 m in dB 90
		IP 44-IK 10 Schaal Ø 150 mm
1	414 16	24 V 360 1 98
1	414 19	230 V 50 1 98
		Schaal Ø 250 mm
1	414 39	230 V 70 2,1 98
		Gelijkstroom Kleur rood RAL 3000
		IP 44-IK 10 Schaal Ø 150 mm
1	414 62	Spanning = 24 V Verbruik in mA 70 Gewicht in kg 1 Gemiddeld geluidsvermogen op 1 m in dB 90

Elektromechanische sirenes IP 30 - IK 05

		Geleverd met steunbeugels voor opbouwbevestiging en spanklauwen voor half-inbouw
		Gelijkstroom
1	415 32	Spanning = 12 V Verbruik (mA) 889 Gewicht (kg) 0,2 Continue werking (h) 200 Geluidsvermogen op 1 m (dB) 98
1	415 33	24 V 516 0,2 200 100
		Wisselstroom 50-60 Hz
1	415 36	24 V 531 0,2 200 100
1	415 39	230 V 250 0,35 100 105



Rood gedrukte referenties : nieuwe producten