



EURO-LINE LED



Plafondopbouwtoestel

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: staalplaat
- Kleur behuizing: wit
- Spanning: 230 V
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: acrylglas PMMA
- Levensduur: 50.000u
- Driver inclusief
- Een volledig toestel bestaat uit de combinatie van een basis + afdekkap
- Met afgeschuinde kanten

Referentie	W	lm	Afmetingen L x B x H mm	Dimbaar
BASIS				
401 ALS-BASLED 650	25		660	
401 ALS-BASLED 1200	40		1270	
401 ALS-BASLED 1500	60		1570	
OPALEN AFDEKKAP				
401 EL2-ST0 118		2300	660 x 105 x 90	Niet dimbaar
401 EL2-ST0 136		4300	1270 x 105 x 90	Niet dimbaar
401 EL2-ST0 158		6400	1570 x 105 x 90	Niet dimbaar
PRISMATISCHE AFDEKKAP				
401 EL2-STP 118		2700	660 x 105 x 90	Niet dimbaar
401 EL2-STP 136		4900	1270 x 105 x 90	Niet dimbaar
401 EL2-STP 158		6900	1570 x 105 x 90	Niet dimbaar