

Gegevensblad product

Kenmerken

XACS102

contactblok met terugvering - 1 NC - montage op voet



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Contactblok
Naam component	XACS
Type elektrische kring	Stuurkring
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACA
Type en samenstelling contact	1 NC
Blokmontage	Basismontage
Werking contacten	Vertraagd afvallend

Complementaire kenmerken

Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² zonder kabelhuls Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² met kabelhuls
Mechanische levensduur	1000000 cycli
Aanduiding contactcode	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A conform IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
I _{th} the conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[U _i] nominale isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[U _{imp}] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Bedieningskracht	8 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(11-12)NC

Omgeving

Normen	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	38,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,718 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------