

Referenties



NFC en DIN - Toestel met zendspool 230 VAC voor frontale bediening

Kaliber(A)/ Zekering	Aantal polen	Naakt toestel	Rechtstreekse handgreep	Buiten handgreep	Asverlengstuk	HC positie	Uitschakeling hulpcontact	Hulpcontact doorsmelten zekering	Klemaf- dekking (1 stuk)	Klemmen- scherm opwaarts	Scheidings- scherm	
250 A / 1	3 P	3650 3026	Zwart 3999 6201 ⁽¹⁾	Type S3 Zwart IP55 1431 3511 ⁽¹⁾ Type S3 Rood/Geel IP55 1432 3511	200 mm 1401 1520 320 mm 1401 1532 ⁽¹⁾	1° contact OG 3999 0051 2° contact OG 3999 0052	1 contact OG 3999 0031	3 P 3994 1304 4 P 3994 1404	3 P 3998 3040 ⁽²⁾ 4 P 3998 4040 ⁽²⁾			
	4 P	3650 6026										
400 A / 2	3 P	3650 3041						3 P 3994 1306 4 P 3994 1406	3 P 3998 3063 ⁽²⁾ 4 P 3998 4063 ⁽²⁾			
	4 P	3650 6041										
630 A / 3	3 P	3650 3064						3 P 3994 1312 4 P 3994 1412	3 P 3998 3120 ⁽³⁾ 4 P 3998 4120 ⁽³⁾			3 P 2998 0003 4 P 2998 0004
	4 P	3650 6064										
800 A / 4	3 P	3650 3080						3 P 3994 1312 4 P 3994 1412	3 P 3998 3120 ⁽³⁾ 4 P 3998 4120 ⁽³⁾			3 P 2998 0003 4 P 2998 0004
	4 P	3650 6080										
1250 A / 4	3 P	3650 3121						3 P 3994 1312 4 P 3994 1412	3 P 3998 3120 ⁽³⁾ 4 P 3998 4120 ⁽³⁾			3 P 2998 0003 4 P 2998 0004
	4 P	3650 6121										

(1) Standaard.

(2) Opwaarts / afwaarts.

(3) Afwaartse klemafscherming wordt standaard meegeleverd.