

Gegevensblad product Kenmerken

XY2CD111 TREKSCHAKELAAR 240VAC 10A XY2C



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Type product of component	Simpele trekkoordschakelaar
Korte naam apparaat	XY2CD
Kleur behuizing	Blauw
Overspanningscategorie	Klasse I conform EN/IEC 61140 Klasse I conform NF C 20-030

Complementaire kenmerken

Maximale lengte triggerkabel	6 m
Materiaal lichaam	Zamak
Materiaal kop	Kunststof
[Us] nominale voedingsspanning	240 V
Type en samenstelling contact	1 NC+ 1 NO
Werking contacten	Snap action
Resistance to wrenching	237 DaN bedieningskop 36 daN operating ring
Nummer kabelinvoer	3 3 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 13.5 voor PG13.5
Mechanische levensduur	1500000 cycli
Ie toegekende bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1 300 V conform UL 508 300 V conform CSA C22.2 Nr 14
Compatibiliteitscode	XY2CD

Omgeving

Productcertificaten	CCC CE
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	14,600 cm
Package 1 Weight	285,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,745 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------