



Representatief beeld

Ref. Nr. 672574 | Art. Nr. TELE L-2

Omschrijving: TELE L2 uitsch.spoel 110/415V~ 110/125V=

EAN 5413656725749

[Startpagina](#) > [Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging](#) > [Hulpfuncties en toebehoren](#)**Omschrijvingen**

Category

Hulpfuncties en toebehoren

Specificaties

Series	Op afstand uitschakelspoel - Tele L
Reeks	AC 110-415V - DC 110-125V
Functie	Hulpcontact
Polen	1P
Aantal modules	1
Normen	CE IEC 947-2
Elektrische levensduur	2000
Aansluitbereik (mm ²)	2.5 mm ²
Minimale spanning (V)	0.70 x Un
Schakeltijd (ms)	10 ms
Tijdsvertraging (ms)	10000
Meetbare sluitingstijd (A)	0.4A at 110V - 0.9A at 230V - 1.5A at 400V
Automatische openingstijd (A)	10 ms - 4 ms - 2 ms
Openingstijd (ms) (2)	10 ms - 4 ms - 2 ms
Spoelimpedantie bij 50 Hz	ca. 29 Ohm

Klassificaties

Keurmerken	CE
ETIM 5.0	EC001023 - Stroomuitschakelspoel impuls bediend
ETIM 6.0	EC001023 - Stroomuitschakelspoel impuls bediend

Afmetingen

Gewicht	0.125 kg
---------	----------

Package Information

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1

Publicaties

Titel	Publicatienummer	Publicatietype
Add-on device - TELE L Shunt trip (pdf)		
3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE L Shunt trip (3DPDF format)	3D-01064-PDF	Drawings - CAD - 3D
Add-on device - TELE L Shunt trip (stp)		
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE L Shunt trip (STEP format)	3D-01064	Drawings - CAD - 3D

Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden