

Software en andere accessoires

FLUKE®

Software FlukeView® Forms

FlukeView Forms vergroot de kracht van uw Fluke tools door u in staat te stellen afzonderlijke meetwaarden of reeksen van meetwaarden te documenteren, op te slaan en te analyseren en ze vervolgens te converteren naar professioneel ogende documenten. FlukeView Forms ondersteunt de volgende meters:



Compatibiliteitstabel FlukeView Forms

FVF-optie	Instrument	Kabel**	Toepassingsniveau
FVF-UG	Alleen software-upgrade, ieder instrument dat FlukeView Forms Software ondersteunt	Geen kabel meegeleverd	FVF Full (inclusief Designer)
FVF-SC1	Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*	Serieel / IRDA	
FVF-SC2	Fluke 280-serie, 789, 1550B, 1653, 568, 180-serie*	USB / IR	
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*, 975	USB / serieel	
FVF-BASIC	Fluke 280-serie, 789, 1550B, 1653B, 180-serie*	USB / IR	FVF BASIC
FVF-SC5	8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / serieel	

* Verouderd

** USB-kabels worden door Microsoft Windows NT 4.0 niet ondersteund

Hang & Sluit Kits

ToolPak (TPAK)

Laat uw meter hangen

- Kit met universele hangclips (2), haak- en lusriemen (2 lengtes) en sterke magneet
- Tal van ophangmogelijkheden



IR189USB

Interfacekabel van IR naar USB (meegeleverd met FVF-SC2 en FVF-Basic)

- Voor klanten die hun bestaande RS232-kabel willen upgraden
- Er wordt een kleine adapter meegeleverd voor het aansluiten van de kabel op de 189, 287, 289, 1653 of de 1550B.
- Er wordt CD-ROM met stuurprogramma's voor gebruik met oudere versies van de FVF-SC1 meegeleverd.



Maak uitgebreid loggen eenvoudiger

BP189 batterijhouder met een grote capaciteit (voor DMM van de Fluke 180-serie)

Verleng de levensduur van de batterij van uw Fluke 187/189 tot 450 uur (meer dan twee weken continu gebruik).

- Biedt plaats aan 4 C-batterijen.
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Batterijen en meter worden afzonderlijk verkocht



Glasvezeltechniek

Fluke Fiber Optic Meter

Met de Fluke Fiber Optic Meter (FOM) kunt u tests uitvoeren op en onderhoud plegen aan glasvezelkabel zonder dat u daarvoor een hele nieuwe meter hoeft aan te schaffen. U steekt de FOM rechtstreeks in een DMM die is voorzien van een mV DC-functie en een 10 Ω ingangsimpedantie, en vervolgens kunt u snel en nauwkeurig eventuele verliezen in glasvezelkabels vaststellen. Lichtbronnen en verbindingkabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar



FOS 850 & FOS 850/1300

Glasvezellichtbronnen

Diverse glasvezellichtbronnen voor het testen van verschillende kabellengtes

Overige accessoires

Probelampje

L200 Probelampje

- Kan op elke meetprobe van Fluke worden bevestigd
- Helderwitte LED
- Batterijlevensduur van 120 uur



L205 Mini Hat Light

- Robuuste xenonwerklamp met een grote lichtsterkte
- Vast te klemmen op een baseballcap
- Inclusief clip
- Inclusief twee AAA-batterijen
- Waterdicht



L206 Deluxe LED Hat Light

Bevestig hem aan een helm, een baseballcap, of zelfs aan een luik voor alle verlichting die u nodig hebt.

- 3 superheldere witte LED's die nooit doorbranden
- Inclusief speciaal bevestigingsstuk voor helmen
- Levensduur batterij 40 uur
- Inclusief drie AAA-batterijen



L210 Probelampje + probeverlengstukken

- Omvat L200 probelampje en TP280-probeverlengstukken
- 20 cm lange probeverlengstukken voor een grotere afstand tussen handen en spanningvoerende stroomkringen
- Het verlengstuk wordt tussen de modulaire meetprobe en het meetsnoer aangebracht (totale afstand 30 cm)



Lekspanningsadapter

SV225 lekspanningsadapter

Lekspanning kan optreden in elektrische installaties als gevolg van de capaciteit tussen de draden. Dit kan foutieve meetwaarden opleveren bij meters met een hoge impedantie.



De SV225 lost dit op zonder concessies te doen aan de veiligheid.

- Bij onder spanning staande draden geeft de meter de werkelijke spanning aan.
- Bij circuits die niet onder spanning staan, geeft de meter bijna nul aan (zelfs als er lekspanningen zijn).
- Hij kan worden gebruikt in combinatie met alle moderne meters die een standaardafstand tussen ingangen hebben.
- Voldoet aan CAT III 1000 V, CAT IV 600 V



TL225 SureGrip™-meetsnoerenset voor lekspanningsadapter

De kit bevat:

- SV225 lekspanningsonderdrukker
- TL224 SureGrip™-siliconenmeet-snoerenset (haaks op recht)
- TP220 SureGrip™-meetprobeset
- C75 accessoirekoffer



Hoogspanningsmeetprobe

80K-6 en 80K-40

Een hoogspanningsmeetprobe waarmee een multimeter spanningen tot 6.000 V resp. 40.000 V kan meten. Uitsluitend voor laagenergetische toepassingen



Reinigingsmaterialen voor meetinstrumenten

MC6 MeterCleaner™-reinigingsdoekjes (verpakking van 6)

MC50 MeterCleaner™-reinigingsdoekjes (verpakking van 50)

- Vochtige reinigingsdoekjes voor het verwijderen van vuil, olie en vet
- Eén doekje is voldoende voor het reinigen één meetinstrument
- Veilig voor rubber en kunststof en bovendien milieuvriendelijk (niet giftig)

