



Representatief beeld

Ref. Nr. 672569 | Art. Nr. CA S/H G**Omschrijving: Verstelbaar hulpcontact S/H + vergulde contacten****EAN 5413656725695****Startpagina > Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging > Hulpfuncties en toebehoren****Omschrijvingen**

Category

Hulpfuncties en toebehoren

Specificaties

Series	Hulpcontacten voor automatische schakelaars
Reeks	Hulpcontact - Serie CA
Functie	Hulp-/signaalcontact met vergulde contacten
Nominale stroom In (2)	5 A
Aantal modules	1/2
Normen	CE EN 62019
Elektrische levensduur	10000
Minimum werkingsspanning Ubmin (V)	24 V
Contact combinatie	1 verwisselbaar contact
Aansluitbereik (mm ²)	2.5 mm ²
Tijdsvertraging (ms)	10000

Klassificaties

Keurmerken	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
ETIM 5.0	EC000041 - Hulpcontactblok
ETIM 6.0	EC000041 - Hulpcontactblok

Afmetingen

Gewicht	0.070 kg
---------	----------

Package Information

Verpakkingseenheid (3)	1
------------------------	---

Publicaties

Titel	Publicatienummer	Publicatietype
Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA S/H (pdf) 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA S/H (3DPDF format)	3D-01059-PDF	Drawings - CAD - 3D
Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA S/H (stp) 3D Drawing: Modular DIN-rail device - Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA S/H (STEP format)	3D-01059	Drawings - CAD - 3D

Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden