



FLEXIBELE PVC-KABEL, GERIBDE BUITENMANTEL

Constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassingen
<ul style="list-style-type: none"> kern min. 0,75 mm² max. 4 mm² geleiders flexibele koperdraden aantal 2 - 5 isolatie van de geleiders thermoplastisch PVC loodconcentratie < 400 ppm identificatie van de geleiders volgens HAR, zie p. 10 - 13 buitenmantel PVC geribd kleur: grijs 	<ul style="list-style-type: none"> buigradius 6 x kabeldiameter temperatuurbereik max. + 60 °C max. bij kortsluiting + 150 °C max. bij stockage + 40 °C bedrijfsspanning 300/500 V max. trekkracht bij installatie 15 N/mm² 	HD 21.1 S3 HD 21.2 S3 HD 21.5 S3/A1	<p>De kabel wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen in keukens en kantoren, waar de toestellen onderhevig kunnen zijn aan middelmatige mechanische belastingen.</p> <p>Voor huishoudtoestellen in een vochtige omgeving, zoals wasmachines, haardrogers, koelkasten, enz.</p> <p>Voor huishoudelijke verwarmingsstoestellen op voorwaarde dat ze niet in contact komen met warmtebronnen en niet onderhevig zijn aan stralingen.</p>

ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± kg/km	totaal gewicht ± kg/km
90 VTMB2X0,75	B 1000	7,2	14,4	61
90 VTMB2X1	B 1000	7,5	19,2	70
90 VTMB2X1	R 100	7,5	19,2	70
90 VTMB2X1	B 500	7,5	19,2	70
90 VTMB2X1,5	B 1000	8,6	28,8	92
90 VTMB2X1,5	R 100	8,6	28,8	92
90 VTMB2X2,5	B 1000	10,6	48,0	140
90 VTMB2X2,5	R 100	10,6	48,0	140
90 VTMB2X4	R 100	12,1	76,8	190
90 VTMB3G0,75	B 1000	7,6	21,6	72
90 VTMB3G0,75	R 100	7,6	21,6	72
90 VTMB3G1	R 100	8,0	28,8	83
90 VTMB3G1	B 500	8,0	28,8	83
90 VTMB3G1,5	B 1000	9,4	43,2	115
90 VTMB3G1,5	B 500	9,4	43,2	115
90 VTMB3G1,5	R 100	9,4	43,2	115
90 VTMB3G1,5	R 50	9,4	43,2	115
90 VTMB3G2,5	B 1000	11,4	72,0	170
90 VTMB3G2,5	B 500	11,4	72,0	170
90 VTMB3G2,5	R 100	11,4	72,0	170
90 VTMB3G2,5D	R 100	11,4	72,0	170
90 VTMB3G4	R 100	13,1	115,2	240

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± kg/km	totaal gewicht ± kg/km
90 VTMB4G0,75	R 100	8,3	28,8	88
90 VTMB4G0,75	R 50	8,3	28,8	88
90 VTMB4G1	B 1000	9,0	38,4	105
90 VTMB4G1	R 100	9,0	38,4	105
90 VTMB4G1,5	B 1000	10,5	57,6	145
90 VTMB4G1,5	R 100	10,5	57,6	145
90 VTMB4G2,5	B 1000	12,5	96,0	210
90 VTMB4G2,5	R 100	12,5	96,0	210
90 VTMB4G4	B 1000	14,3	153,6	290
90 VTMB4G4	R 100	14,3	153,6	290
90 VTMB4G4	R 50	14,3	153,6	290
90 VTMB5G0,75	R 100	9,3	36,0	110
90 VTMB5G1	R 100	9,8	48,0	130
90 VTMB5G1,5	B 1000	11,6	72,0	180
90 VTMB5G1,5	R 100	11,6	72,0	180
90 VTMB5G2,5	B 1000	13,9	120,0	265
90 VTMB5G2,5	B 500	13,9	120,0	265
90 VTMB5G2,5	R 100	13,9	120,0	265
90 VTMB5G4	R 100	16,1	192,0	320
90 VTMB5G4	R 50	16,1	192,0	320

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid