

# Gegevensblad product

## Kenmerken

# 19016

## differentieelement Vigi NG125 - 63 A - 4P - 230..415 V - 300 mA



### Hoofdkenmerken

Type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat	Vigi NG125
Beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	63 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A

### Complementaire kenmerken

Locatie eenheid in systeem	Uitgang
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stothoudspanning	8 kV conform IEC 60947-2
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Stap van 9 mm	9
Hoogte	118 mm
Breedte	189 mm
Diepte	81 mm
Gewicht product	0,45 kg
Elektrische levensduur	10000 cycli conform IEC 60947-2
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen 1...35 mm <sup>2</sup> flexibel Tunnelaansluitklemmen 1,5...50 mm <sup>2</sup> stijve
Draadstriplengte	20 mm
Aandraaimoment	3,5 N.m

### Omgeving

Normen	IEC 60947-2 IEC/EN 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60947-2
Vervuilinggraad	3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 60947-2
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	520,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,655 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------