



Hoofdkenmerken

Type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat	Vigi NG125
Beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	63 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 MA 1000 MA 500 MA 3000 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Instelbaar onmiddellijk/selectief/vertraagd
Klasse differentieelfunctie	Type A

Complementaire kenmerken

Locatie eenheid in systeem	Uitgang
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV conform IEC 60947-2
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Stap van 9 mm	11
Breedte	207 mm
Gewicht product	0,45 kg
Elektrische levensduur	10000 cycli conform IEC 60947-2
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen1...35 Mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen1,5...50 mm ² stijve
Draadstriplengte	20 mm
Aandraaimoment	3,5 N.m

Omgeving

Normen	IEC 60947-2 IEC/EN 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60947-2
Vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 5000 A conform IEC 60947-2
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,400 cm
Package 1 Width	13,800 cm
Package 1 Length	25,400 cm
Package 1 Weight	877,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,539 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------