

**Ref. Nr. 831035 | Art. Nr. 020054043110****Omschrijving: ARIA 43 kast met 1 punt sluiting DB 3mm****EAN 5412348310355****Startpagina > Dozen & kasten & voetpadkasten > Dozen en kasten**

- De kasten zijn vervaardigd uit grijs (RAL 7035) warmgeperst en met glasvezelversterkte polyester, gekleurd in de massa.
- De kast is voorzien van 4 draadstiften en 4 moeren voor de bevestiging van montageplaat of montageraam en is standaard uitgerust met een dubbelbaardslot.
- Bieden een maximale bescherming van de gebruiker en apparatuur door de totale isolatie en een beschermingsgraad IP66 volgens IEC 60529 en EN 60529.
- Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN 62262 en IEC 62262 (IK07 voor kasten met venster).
- Deze beschermingswaarde heeft betrekking op de gehele omvang van de kast zoals vereist door EN 62208 en IEC 62208.
- Ruime toepasbaarheid: polyesterkasten kunnen weerstaan aan 70°C in continu gebruik en aan piektemperaturen tot 150°C.
- Zelfdovende en halogeenvrije polyester.
- Zijn onderhoudsvrij en corrosiebestendig.
- Toegekende isolatiespanning  $U_i = 1000V$ .

Representatief beeld

**Omschrijvingen**

Category	Dozen en kasten
Familienaam	ARIA
IK	IK10

**Specificaties**

Kasttype	Kast
Totale isolatie	Ja
Grondstoffen	Warm geperste, glasvezelversterkte polyester
Omgevingscondities (2)	Binnenopstelling Buitenopstelling
Installatie	Paalbevestiging Wandbevestiging
IP	IP66
Product/Toebehoren	Product
Product- / Toebehorenfunctionaliteit	Kast
Deur/Deksel (2)	Deur
Deur/Deksel - vol/met venster	Met volle deur
Normen	EN/IEC 61439-2 EN/IEC 60529 EN/IEC 62208
Type	ARIA 43
Interne hoogte	375 mm
Interne breedte	270 mm
Soort sluitingsmechanisme	Met dubbelbaardslot 3 mm 1-puntsluiting
Schroeven / Scharnieren / Bouten	Scharnieren
Kleur	RAL 7035
Volume	0.020400 m3

## Klassificaties

Keurmerken	UL CSA Lloyd's Register of Shipping
ETIM 5.0	EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing
ETIM 6.0	EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing

## Afmetingen

Hoogte	400.0 mm
Breedte	300.0 mm
Diepte	170.0 mm

## Package Information

Verpakkingseenheid (3)	1
------------------------	---