

DLP lijsten

keuzetabel

Technische informatie (blz. 780)

Doorsnede in mm		20 x 12,5		32 x 12,5		
LIJSTEN (GELEVERD MET DEKSEL) 						
	Kleur	Wit	Bruin	Wit	Wit	Bruin
	Lengte van 2,1 m met beschermingsfilm	6493 08	6493 26	6493 15	6493 14	6493 23
	Lengte van 3 m zonder beschermingsfilm	333 01	-	333 11	333 10	-
AFWERKINGS-TOEBEHOREN	Zelfklemmend einddeksel links of rechts	312 02	312 35	312 03		312 36
	Variabele binnen/buitenhoek	302 21	305 21	302 51		305 41
	Variabele platte hoek	302 23	305 23	302 53		305 43
	T-aftakking	302 24	305 24	302 54		305 44
	Aftakking met tussenschot, voor hoek en centraal punt⁽²⁾	-	-	333 17		-
	Aftakking naar DLP 3D 55 x 55 mm	338 10	-	338 10		-
	Profielafdichting	336 46	-	336 46		-
	Dekselafdichting	302 25		302 55		
	Afsnijdbare tussenafdichting (5 m)	304 18		304 18		
	Verhoging voor gebruik als plint (2,1 m) (zwart)	306 77		306 77		
	AFTAKDOZEN	75 x 75 mm - hoogte: 35 mm	303 16	-	303 16	
110 x 110 mm - hoogte: 50 mm		303 26	-	303 26		-
150 x 150 mm - hoogte: 65 mm		303 36	-	303 36		-
MONTAGE VAN APPARATUUR	Oteo opbouwdoos langs het profiel	Enkel	314 04		314 04	
		Dubbel	314 14		314 14	
	Oteo opbouwdoos op het profiel	Enkel compacte serie⁽⁴⁾	314 57		314 57	
		Enkel	314 05		314 05	
	Mosaic⁽¹⁾ opbouwdoos langs het profiel	2 modules	316 11 + 317 01		316 11 + 317 01	
		4 modules⁽³⁾	316 13 + 317 02		316 13 + 317 02	
		6 modules⁽³⁾	316 14 + 317 03		316 14 + 317 03	
		2 x 4 modules	316 21 + 317 02		316 21 + 317 02	
	Mosaic⁽¹⁾ opbouwdoos op het profiel	2 modules	316 11 + 316 40		316 11 + 316 41	
		4 modules	316 13 + 316 40		316 13 + 316 41	
		6 modules	316 14 + 316 40		316 14 + 316 41	
	Standaard schakelmateriaal	Enkel kader langs profiel	304 13		304 13	

(1) Het Mosaic mechanisme klikt rechtstreeks in de opbouwdoos, gebruik van houder of afdekplaat is niet nodig - (2) Doos voor centraal punt: zie blz. 371 - (3) De opbouwdozen kunnen enkel in horizontale positie geplaatst worden - (4) Compacte Oteo mechanismes zie blz. 525