

XB4BVM3

rond controlelampje Ø 22 - IP65 - groen -
integrale LED - 240 V - kabelschoenen



Hoofdkenmerken

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Productgamma | Harmony XB4 |
| Type product of component | Controlelamp |
| Korte naam apparaat | XB4 |
| Materiaal kraag | Verchroomd metaal |
| Materiaal bevestigingskraag | Zamak |
| Bevestigingsdiameter | 22 mm |
| Koptype | Standard |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1 |
| Vorm van kop signaleringseenheid | Rond |
| Kap/operator of lenskleur | Groen |
| Extra informatie operator | Met gewone lens |
| Lichtbron | Universal LED |
| Fitting lamp | Integrale LED |
| Kleur lichtbron | Groen |
| [Us] nominale voedingsspanning | 230...240 V AC 50/60 Hz |

Complementaire kenmerken

| | |
|----------------------------------|---|
| Hoogte | 47 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Diepte | 54 mm |
| Beschrijving klemmen ISO nr 1 | (X1-X2)PL |
| Gewicht product | 0,08 kg |
| Weerstand hoge druk drukkring | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m |
| Aansluitingen - klemmen | Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm ² met kabelhuls conform EN/IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² zonder kabelhuls conform EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1 |
| [Uimp] nominale stothoudspanning | 4 kV conform EN 60947-1 |
| Type signalering | Stabiel |
| Stroomverbruik | 14 mA |
| Levensduur | 100000 H bij nominale spanning en 25 °C |
| Bestand tegen stroomstoten | 1 kV conform IEC 61000-4-5 |
| Presentatie product | Compleet product |
| Voedingsspanninggrenzen | 195...264 V AC |

Omgeving

| | |
|---|--|
| Beschermende behandeling | TH |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse I conform IEC 60536 |
| IP-beschermingsgraad | IP66 conform IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK-beschermingsgraad | IK06 conform IEC 50102 |
| Normen | JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |
| Productcertificeringen | CSA UL listed |
| Trillingsweerstand | 5 gn (f= 12...500 Hz) conform IEC 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |
| Weerstand tegen snelle piekspanningen | 2 kV conform IEC 61000-4-4 |
| Weerstand tegen elektromagnetische velden | 10 V/m conform IEC 61000-4-3 |
| Weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 KV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetische emissie | Klasse B conform IEC 55011 |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,4 cm |
| Package 1 Width | 5,4 cm |
| Package 1 Length | 8,8 cm |
| Package 1 Weight | 80 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 8,7 cm |
| Package 2 Width | 3,4 cm |
| Package 2 Length | 26,6 cm |
| Package 2 Weight | 402 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 150 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 12,476 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|----------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving |  REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS |
| Kwikkvrij | Ja |
| RoHS-regulering China |  RoHS-verklaring China |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|