

Oteo

schakelaars, drukknoppen, dimmer, contactdozen, RJ 45 informatica contactdozen, contactdozen voor televisie



861 17



860 01



861 28



860 28



861 66



860 20



861 44



860 45

Goedkeuringen (blz. 620)

Mechanisme IP2X voorkomt rechtstreeks contact. Wit RAL 9010

Het *volledig apparaat* bestaat uit een mechanisme en een opbouw kader. Het *samenstelbaar apparaat* laat toe om een mechanisme in te bouwen in een standaard opbouw kader of een DLP-kader. Laat eveneens toe om meervoudige opbouw- of DLP-kaders uit te rusten. (zie blz. 360)

Verp.	Ref.		Schakelaars 10 A - 250 V~
	Volledig	Samenstelbaar	
1/10	860 01	861 01	Wisselschakelaar
1/10	860 17	861 17	Wisselschakelaar met verklikker Wordt verlicht met lamp ref. 899 01/02/07 of wordt verklikker met lamp ref. 899 01/02/06 (zie blz. 360)
1/10	860 20	861 20	Tweepolige schakelaar
1/10	860 19	861 19	Wisselschakelaar met trekmechanisme Geleverd zonder koord (ref. 898 05)
1/10	860 03	861 03	Tweepolige schakelaar
1/10		861 18	Tweepolige schakelaar met verklikker Wordt verlicht met lamp ref. 899 01/02/07 of wordt verklikker met lamp ref. 899 01/02/06 (zie blz. 360)
1/10		861 04	Kruisschakelaar

Verp.	Ref.		Drukknoppen 6 A - 250 V~
	Volledig	Samenstelbaar	
1/10	860 06	861 06	Drukknop Contact bij sluiten (NO)
1/10	860 05	861 05	Drukknop met verklikker Contact bij sluiten (NO) Wordt verlicht met lamp ref. 899 01/02/07 of wordt verklikker met lamp ref. 899 01/02/06 (zie blz. 360)
1/10		861 09	Drukknop met etikethouder Met wisselcontact (NO + NG) Wordt verlicht met lamp ref. 899 01/02/07 (zie blz. 360)
1/10	860 21	861 21	Dubbele drukknop Contact bij sluiten (NO)

Verp.	Ref.		Dimmer 10 A - 250 V~
	Volledig	Samenstelbaar	
1	860 66	861 66	Dimmer eindschakelaar Van 60 tot 500 W voor halogeen- en gloeilampen 230 V~ Van 60 tot 500 VA voor halogeenlampen ZLS (ferromagnetische transformator)

Verp.	Ref.		Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met veiligheid
	Volledig	Samenstelbaar	
1/10	860 24	861 24	Contactdoos 2P
1/10	860 28	861 28	Contactdoos 2P + A

Verp.	Ref.		RJ 45 informatica contactdozen
	Volledig	Samenstelbaar	
1/10	860 59	861 59	Volgens de normen ISO 11801 ed-2.0 EN 50 173 en EIA/TIA 568 Contactdozen met snelle verbinding zonder gereedschap. Dubbele kleurcode 568 A/B en cijferaanwijzing op de contacten Connectoren met zelfstrippende klemmen Herbekabeling mogelijk in geval van fouten Aankomst kabel mogelijk in alle richtingen Laat het gebruik van verschillende contactstoppen toe, zoals RJ 45, RJ 12, RJ 11 zonder vervorming van de contacten
1/10	860 44	861 44	Cat. 5e Voor het Legrand bekabelingssysteem LCS 5 classe D UTP, 8 contacten
1/10	860 44	861 44	Cat. 6 Voor het Legrand bekabelingssysteem LCS 6 classe E UTP, 8 contacten
1/10	861 52	861 52	UTP, met dubbele connector
1/10	861 47	861 47	FTP, 9 contacten
1/10	861 54	861 54	FTP, met dubbele connector

Verp.	Ref.		Contactdozen voor televisie
	Volledig	Samenstelbaar	
1/10	860 40	861 40	Contactdoos TV alleen TV 0-2450 MHz
1/10	860 45	861 45	Contactdoos TV / FM Voor kabelnetwerk TV 5-68/120-862 MHz FM 87,5 - 108 MHz Afsluitweerstand op TV connector Verzwakking ≤ 1,5 dB Uitgerust met automatische verbindingklemmen voor aansluiting van een coax-kabel
1/10		861 42	Contactdoos TV / FM / SAT Voor een satellietverbinding met een individuele decoder TV 5-68/120-862 MHz FM 87,5 - 108 MHz Sat 950 - 2150 MHz Verzwakking ≤ 2 dB Uitgerust met automatische verbindingklemmen voor aansluiting van coax-kabel