



Type


M22-D-G-X1/KC11/I

Artikel nr.

216522

knop vlak

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			Drukknoppen
Los apparaat/complete apparatuur			Complete apparatuur
Beschrijving			Knop vlak
bedieningsplaatsen		aantal	1
Contacten:  = Veiligheidsfunctie via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1			
M = maakcontact			1 M
V = verbreekcontact			1 V 
schakelsymbool			
kleur bovenkast			
RAL-waarde			RAL 7035
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Approbatoren

UL-goedkeuring
CSA-goedkeuring
Product Standards
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Beschermingsgraad

Yes
Yes
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
levensduur, mechanisch	schakelinge	x 10 ⁶	>1
bedieningsfrequentie	schakelinge h		 1800
Bedieningskracht		N	5
beschermingsgraad			IP67, IP69K
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	30

			Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27
kabelinvoer voorgeperst			
bodem		aantal x M...	2 x 16
blz.		aantal x M...	1 x 20 2 x 25/20

Technische gegevens ETIM 4.0

Aantal contacten als verbreekcontact			1
Kleur frontring			Chroom
Aantal bedieningsplaatsen			1
Gatdiameter		mm	22
Terugverend			Ja
Kleur knop			groen
Voedingsspanning lamp		V	0
Aantal contacten als wisselcontact			0
Hoogte opening		mm	0
Geschikt voor verlichting			Nee
Materiaal frontrand			Kunststof
Breedte opening		mm	22
Bouwworm linze			Rond
Uitvoering elektrische aansluiting			Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact			1
Beschermingsgraad (IP)			IP66
Schakelfunctie vergrendelend			Nee
Met frontring			Ja
Bouwworm knop			Vlak

CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf
Projecteren	
typesleutel	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Typenschlüssel_RMQ-TITAN_N.PDF
Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF
Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf
Drukknoppen	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/DIM_RMQ-Titan_Drucktasten_N.pdf