

Product fiche



GE
Industrial Solutions

Markt: België

Automatische schakelaars

Modulaire DIN-rail toestellen en verdeelkasten > Lijnbeveiliging > Automatische schakelaars

Ref. Nr.: [674598](#)

EAN13: 5413656745983

Representatief beeld hieronder



SPECIFICATIES

Familie	Lijnbeveiliging
In (A)	2
Aantal polen	1P
Aantal modules	1
Uitschakelcurve	C (5-10 In)
Groep	Redline
Reeks	Tertiair - Industrieel;Residentieel
Schakelaar	G60 : 6kA
Verbinding boven	Contact met schroef
Verbinding onder	Schroef contact
Normen	10-25kA Industrieel EN 60947-2;6kA huishoudelijk EN 89898
AC/DC	AC
Keurmerken	CE;KEMA
Logo	GE Redline
Nominale stroom (2)	240 V / 415 V
Kortsluitvermogen (kA)	6
Selectiviteitsklasse	3
Aansluitbereik: max (mm ²)	25-35 mm ²
Elektrische levensduur	20000/10000
Minimum werkingsspanning Ubmin (V)	12 V
Gebruikstemperatuur	-25°C / 55°C

<http://be.geindustrial.com/>

Gecreeerd op: 26/10/2016

Product fiche



GE
Industrial Solutions

Ref. Nr.: [674598](#)

Gebruikstemperatuur	-25°C / 55°C
Aansluitbereik: min (mm ²)	0.75 / 1 mm ²
Tropicalisatie	95%RH bij 55°C
Verpakkingseenheid (3)	12

AFMETINGEN

Gewicht	0.12 kg
---------	---------

CLASSIFICATIE

ETIM 5.0	EC000042
ETIM 6.0	EC000042

CAD COMMERCIËLE TEKENINGEN

2D Files	Voorraanzicht MCB_1Mod
3D Files	stp
3D-Files - interactieve 3D weergave in PDF-formaat	pdf

<http://be.geindustrial.com/>

Gecreeerd op: 26/10/2016