

Gegevensblad product

Kenmerken

ZBVM4

lichtblok - Ø 22 - ingebouwde LED rood - 230..240 V



Hoofdkenmerken

| | |
|------------------------------------|--|
| Productgamma | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Type product of component | Lichtblok |
| Korte naam apparaat | ZBV |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5 |
| Aansluitingen - klemmen | Schroefklem aansluitingen, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ met kabelhuls conform EN 60947-1 Schroefklem aansluitingen, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ zonder kabelhuls conform EN 60947-1 |
| Type signalering | Stabiel |
| Lichtbron | Beschermde LED |
| Fitting lamp | Integrale LED |
| Voeding lichtblok | Rechtstreeks |
| Kleur lichtbron | Rood |
| [Us] nominale voedingsspanning | 230...240 V AC bij 50/60 Hz |

Complementaire kenmerken

| | |
|--------------------------------|---|
| Gewicht product | 0,017 kg |
| Aandraaimoment | 0,8...1,2 N.m conform EN 60947-1 |
| Vorm schroefkop | Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier |
| Voedingsspanningsgrenzen | 195...264 V AC |
| Stroomverbruik | 14 mA |
| Levensduur | 100000 H bij nominale spanning en 25 °C |
| Bestand tegen stroomstoten | 1 kV conform IEC 61000-4-5 |
| Blokmontage | Vooraan gemonteerd |
| Elektrische samenstellingscode | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| Presentatie product | Basisonderdeel |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

| | |
|--|---|
| Beschermende behandeling | TH |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C |
| IP-beschermingsgraad | IP20 conform IEC 60529 |
| Normen | JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |
| Productcertificeringen | UL listed CSA |
| Weerstand tegen snelle piekspanningen | 2 kV conform IEC 61000-4-4 |
| Weerstand tegen elektromagnetische velden | 10 V/m conform IEC 61000-4-3 |
| Weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetische emissie | Klasse B conform IEC 55011 |
| [Us] nominale voedingsspanning | 230...240 V |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,000 cm |
| Package 1 Width | 3,500 cm |
| Package 1 Length | 4,500 cm |
| Package 1 Weight | 9,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 4,000 cm |
| Package 2 Width | 5,500 cm |
| Package 2 Length | 5,500 cm |
| Package 2 Weight | 53,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 800 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 8,837 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
