



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6

MASTER-spaarlampen zonder extra afscherming – de perfecte keuze voor eindgebruikers die de beste prestaties en betrouwbaarheid eisen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur (nom.)	20000 h
Schakelcyclus	50.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	1500 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1485 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	90 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	457
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	416
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	63 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	65 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23.0 W

Lampstroom (nom.)	156 mA
Opstarttijd (nom.)	1,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.)	10 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.)	60 s
Power Factor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (max.)	1,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,41 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	23 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150075144710
Productnaam voor bestelling	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6
EAN/UPC - Product	8711500751447
Bestelcode	75144710

MASTER PL-Electronic


Local Code	PLE23WE27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929747197004

Netto gewicht (per stuk)	98,000 g
ILCOS Code	FBT 23/27/1b-230/240-E27

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	152,2 mm	48,0 mm

PL E-R 23W/827 E27 220-240V 50/60Hz

