



Type **M22-WRS/KC11/I**



Powering Business Worldwide™

Artikel nr. **216526**

Vaste-/tipfunctie en sleuteluitneembaarheid met codeerdelen M22-XC-... te wijzigen → Projecteren

Met 1 sleutel

2 standen, vast

Slot MS1

Leveringsprogramma

| | | | |
|---|--|--------|--|
| Assortiment | | | RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm) |
| Basisfunctie | | | Sleutelschakelaars |
| Los apparaat/complete apparatuur | | | Complete apparatuur |
| Beschrijving | | | Vaste-/tipfunctie met codering M22-XC-Y wijzigbaar Sleuteluitneembaarheid met codeerdelen M22-XC-... te wijzigen Met 1 sleutel Slot MS1 |
| Functie | | | 2 standen, vast |
| bedieningsplaatsen | | aantal | 1 |
| Contacten: = Veiligheidsfunctie via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1 | | | |
| M = maakcontact | | | 1 M |
| V = verbreekcontact | | | 1 V |
| schakelsymbool | | | |
| kleur bovenkast | | | |
| RAL-waarde | | | RAL 7035 |
| Frontring | | | Frontring titaan |
| Aansluiting op SmartWire-DT | | | nee |

Approbatoren

| | |
|-------------------|--|
| UL-goedkeuring | Yes |
| CSA-goedkeuring | Yes |
| Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | E29184 |
| UL CCN | NKCR |
| CSA File No. | 012528 |
| CSA Class No. | 3211-03 |
| NA Certification | UL listed, CSA certified |
| Beschermingsgraad | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13 |

Algemeen

| | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| normen en bepalingen | | | IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| levensduur, mechanisch | schakelinge | x 10 ⁶ | >0.1 |
| bedieningsfrequentie | schakelinge | h | 100 |
| bedieningsdraaimoment | | Nm | 0.5 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| beschermingsgraad | | | IP66 |
| Klimaatbestendigheid | | | Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| omgevingstemperatuur | | °C | |
| open | | °C | - 25 - 70 |
| inbouwpositie | | | willekeurig |
| Schokbestendigheid | | g | 30 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27 |
| kabelinvoer voorgeperst | | | |
| bodem | | aantal x M... | 2 x 16 |
| blz. | | aantal x M... | 1 x 20 2 x 25/20 |

Technische gegevens ETIM 4.0

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| Beschermingsgraad (IP) | | | IP66 |
| Aantal contacten als verbreekcontact | | | 1 |
| Materiaal behuizing | | | Kunststof |
| Aantal contacten als wisselcontact | | | 0 |
| Kleur bovendeeel behuizing | | | Grijs |
| Aantal paddestoel drukknoppen | | | 0 |
| Aantal keuzeschakelaars | | | 1 |
| Aantal sleutelschakelaars | | | 1 |
| Aantal contacten als maakcontact | | | 1 |
| Nominale stuurspanning Us bij AC 50 Hz | | V | 500 |
| Nominale stuurspanning Us bij DC | | V | 230 |
| Aantal signaallampen | | | 0 |
| Geschikt voor noodstop | | | Nee |
| Aantal drukknoppen | | | 0 |
| Nominale stuurspanning Us bij AC 60HZ | | V | 500 |
| Aantal bedieningsplaatsen | | | 1 |

CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Overige productinformatie (links)

| | |
|--|---|
| IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf |
| Projecteren | |
| Typesleutel | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF |
| Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF |
| Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Form_F0315_Combination_N.pdf |
| Afmetingen | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/DIM_RMQ-Titan_Schluesseltasten_Einzel_n.pdf |