

Bestellnummer	222-413
Produktbeschrijving	Verbindingsklem 3-draads klem met hendels max. bedrijfstemperatuur 85Å°C



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Verpakkingseenheid 500 stuks

RoHS compliant

Productgroep	7 (INSTALLATIETECHNIEK)
Doorsnede [mm ²]	0,08 - 2,5 mm ²
Doorsnede [AWG]	28 - 14 AWG
Adersoort	m+f
Soort aansluiting	CAGE CLAMP [®] -aansluiting
Doorsnede [mm ²]	0,08 - 4 mm ²
Doorsnede [AWG]	28 - 12 AWG
Adersoort	f
Gemeten spanning EN	400 V
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilinggraad	2
Stroomsterkte EN	32 A
Gewicht	4,153 g
Kleur	grijs
Bedradingssoort	Zij bedrading
Totaal aantal klemposities	3
Totaal aantal potentialen	1
Hoogte [mm]	14,5 mm
Hoogte [inch]	0,571 in

Breedte [mm]
Breedte [inch]
Diepte [mm]

17 mm
0,669 in
20,5 mm



Diepte [inch]	0,807 in
Afstriplengte van [mm]	9 mm
Afstriplengte [mm]	10 mm
Afstriplengte [inch]	0,37 in
Douanetariefnummer	85369010
Land van oorsprong	Deutschland



Artikel Nr.	Certificerings instelling	Certificerings nummer	Spanning [V]	Stroom [A]	Doorsnede [mm ²]
222-413	ABS	10-HN17750340X	450	32	0,5-4
222-413	cULus listed	E69654	600	20	28-12
222-413	ENEC15	DK140137-01	450	32	0,5-4
222-413	PSE	JET0695-43040-1001	600	20	28-12

De sortering volgt naar: Certificerings instelling

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Aan deze technische informatie kunnen geen rechten