

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2435.000

Sluitsysteem Ergoform-S

Staat: 28.04.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2435.000 - Sluitsysteem Ergoform-S

Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.

Functies

Bestelnr.	SZ 2435.000
Uitvoering	Standaard
Product omschrijving	De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
Materiaal	Zinkspuitwerk
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Sluiting	Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
Geschikt voor behuizingstype	AE met 3-punts sluiting Basis AE met 3-punts sluiting Wandbehuizingen AE met 3-punts sluiting TP onderdelen Lessenaar TP lessenaardeur TP universele lessenaar AE met 3-punts sluiting roestvaststaal Basis AE met 3-punts sluiting roestvaststaal Lessenaar lessenaardeur roestvaststaal TE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.5
Brutogewicht	0.54
Douanetariefnummer	83024110
EAN	4028177023024

Functies

ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
