



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	950 [CCT of 5000K]
Lichtstroom (nom.)	2800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2800 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	340
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	352

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5300 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	77,8 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	92
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

MASTER TL-D 90 De Luxe


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150088860025
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10

EAN/UPC - Product	8711500888600
Bestelcode	88860025
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	928044595081
Netto gewicht (per stuk)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/53/1A-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D De Luxe 36W/950

Fotometrische gegevens



MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur

