



De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 473
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 473
Afdekplaten zie blz. 478 - 493

Tweepolige schakelaars 16 AX - 250 V~

- | | |
|---|--|
| <p>Ref.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N4002N <input type="checkbox"/> NT4002N <input type="checkbox"/> L4002N <input type="checkbox"/> N4012 <input type="checkbox"/> NT4012 <input type="checkbox"/> L4012 | <p>1 module</p> <p>Schakelaar 2 P</p> <p>Sleutelschakelaar 2 P - de sleutel kan in de ON en OFF positie verwijderd worden - de sleutels verschillen voor elk apparaat</p> |
|---|--|

Tweepolige schakelaar 32 AX - 250 V~

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N4011 <input type="checkbox"/> NT4011 <input type="checkbox"/> L4011 | <p>Schakelaar 2 P 32 A - 250 V~
1 module</p> |
|---|--|

Sleutelschakelaar 16 AX - 250 V~

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N4022 <input type="checkbox"/> NT4022 <input type="checkbox"/> L4022 | <p>Wisselschakelaar 1P met sleutel - de sleutel kan in de ON en OFF positie verwijderd worden - de sleutels verschillen voor elk apparaat
1 module</p> |
|---|--|

Rolluikbediening 16 A - 250 V~

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N4027 <input type="checkbox"/> NT4027 <input type="checkbox"/> L4027 | <p>Rolluikbediening 1P met dubbele toets 1-0-2
1 module</p> |
|---|---|

Jackschakelaar

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N4391 <input type="checkbox"/> NT4391 <input type="checkbox"/> L4391 <input type="checkbox"/> 2124N | <p>Jackschakelaar met 2 gesloten contacten
48 V 10 A (voor fiche ref. 2124N)
1 module
Fiche/jack voor ref. L/N/NT4391</p> |
|---|---|

Ventilatorschakelaar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N4016 <input type="checkbox"/> NT4016 <input type="checkbox"/> L4016 | <p>Draaischakelaar
4 posities voor bediening ventilator, enz.
3 A - 250 V~
2 modules</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>Ref.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N4034N <input type="checkbox"/> NT4034N <input type="checkbox"/> L4034N <input type="checkbox"/> N4036 <input type="checkbox"/> NT4036 <input type="checkbox"/> L4036 <input type="checkbox"/> N4037 <input type="checkbox"/> NT4037 <input type="checkbox"/> L4037 <input type="checkbox"/> N4033 <input type="checkbox"/> NT4033 <input type="checkbox"/> L4033 <input type="checkbox"/> N4038R <input type="checkbox"/> NT4038R <input type="checkbox"/> L4038R <input type="checkbox"/> N4038V <input type="checkbox"/> NT4038V <input type="checkbox"/> L4038V <input type="checkbox"/> N4044N <input type="checkbox"/> NT4044N <input type="checkbox"/> L4044N <input type="checkbox"/> LN4040 <input type="checkbox"/> N4042N <input type="checkbox"/> NT4042N <input type="checkbox"/> L4042N <input type="checkbox"/> N4042M2N <input type="checkbox"/> NT4042M2N <input type="checkbox"/> L4042M2N <input type="checkbox"/> N4043N <input type="checkbox"/> NT4043N <input type="checkbox"/> L4043N <input type="checkbox"/> N4043M2N <input type="checkbox"/> NT4043M2N <input type="checkbox"/> L4043M2N <input type="checkbox"/> 26108N <input type="checkbox"/> 26108T <input type="checkbox"/> 26108L | <p>Drukknoppen 10 A - 250 V~</p> <p>Drukknop 1P (NG) voorzien voor verwisselbare toetsen
1 module</p> <p>Dubbele drukknoop 1P (NO) + 1P (NO)
1 module</p> <p>Dubbele drukknoop 1P (NO) + 1P (NO) dubbel vergrendeld
1 module</p> <p>Drukknop met trekmechanisme 1P (NO)
1 module</p> <p>Drukknop 1P (NO) + behuizing voor LED LN4742V12T - LN4742V230T (zie blz. 473)
- rode verstrooier
1 module
Zelfde als hierboven - groene verstrooier</p> <p>Drukknop 2P (NO) met afzonderlijke contacten voor traditionele signalatiesystemen in ziekenhuizen
1 module</p> <p>Drukknop 1P (NO) + verlichte naamhouder met LED LN4742V12T - LN4742V230T (zie blz. 473)
2 modules</p> <p>Drukknop 1P (NO) met verlicht belymbol
1 module</p> <p>Drukknop 1P (NO) met verlicht belymbol
2 modules</p> <p>Drukknop 1P (NO) met verlicht lamp symbool
1 module</p> <p>Drukknop 1P (NO) met verlicht lamp symbool
2 modules</p> <p>Drukknop met IP 55-plaat - achtergrondverlichting met LED-technologie (inbegrepen) - geschikt voor montage in inbouwdozen 503E en 502E</p> |
|---|---|

AX = voor gloei- en fluorescentie lampen

Mechanisme in witte uitvoering Mechanisme in Tech uitvoering Mechanisme in antraciete uitvoering Neutraal artikel
Rood gedrukte referenties: nieuwe producten