



Hoofdkenmerken

Productgamma	XR en XF
Type product of component	Éénfase limietschakelaar zware schroef
Korte naam apparaat	XR2
Productspecifieke toepassing	Pos.Controle van bew. onderdelen van hijs- en materiaalverwerkingsapp. Controle vloeistofniveau in pompsystemen
Materiaal	Plaatstaal: behuizing
Type operator	Drijfas, eindfittingen met kettinggradsleutel en sluitring
Maximaal toerental	75 tpm van invoerdrijfas
Theoretisch aantal windingen	3 van invoerdrijfas
Aantal polen	1

Complementaire kenmerken

Mechanische levensduur	10000000 cycli
Maximum number of turns	6 van schacht met schroefdraad
Steek as spileindschakelaar	4 mm
Straal bedieningsvinger	40 mm
Lengte van de schroefafstand	4 mm
Differentiaal snap-over hoek	30 ° contactactuators gemeten bij vinger
Herhalingsnauwkeurigheid	0,02% bij het trippunt
Aantal tanden	16 (tandwiel B) 26 (tandwiel C) 49 (tandwiel D) 59 (tandwiel A)
Reëel aantal windingen	3,066 (invoerdrijfas)
Type en samenstelling contact	4 C/O
Werking contacten	Snap action
le toegekende bedrijfstrom	A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform EN/IEC 60947-5-1
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V conform EN/IEC 60947-1 600 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform EN/IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon gG
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 2.5 mm ² zonder kabelhuls

Ingang kabel	Verwijderbare pakkingsplaat
Gewicht product	10 kg


Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Schokbestendigheid	50 gn voor 11 ms
Trillingsweerstand	> 5 gn (f= 10...55 Hz)
IP-beschermingsgraad	IP54 conform EN/IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	34,5 cm
Package 1 Length	42,0 cm
Package 1 Weight	10,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------