


Inductieve sensor

IGT200

IGB3012-BPKG/M/V4A/US
Inductieve sensor
Schroefdraad metaal M18 x 1
Stekkerverbinding

Verhoogde schakelafstand
Vergulde contacten

Schakelafstand 12 mm [nb]
niet bondig in te bouwen



Made in Germany

Elektrische uitvoering

Uitgangsfunctie

Voedingsspanning	[V]
Stroombelasting	[mA]
Kortsluitbeveiliging	
Ompoolbeveiligd	
Beschermd tegen overbelasting	
Spanningsval	[V]
Stroomopname	[mA]
Reële schakelafstand	[mm]
Werkafstand	[mm]
Schakelpunt drift	[% van Sr]
Hysteresis	[% van Sr]
Schakelfrequentie	[Hz]
Correctiefactoren	

Omgevingstemperatuur	[°C]
Beschermklasse, Isolatieklasse	
EMC	

Materiaal behuizing	
---------------------	--

Funciedisplay	
---------------	--


Schakelstatus	LED
---------------	-----

Aansluiting	
-------------	--

Gewicht	[kg]
---------	------

Toebehoren (bijgeleverd)	
--------------------------	--

Aansluiting



DC PNP maakcontact

10...36 DC
100
pulserend
ja
ja
< 2,5
< 10 (24 V)
12 ± 10 %
0...9,7
-10...10
3...15
300
Staal (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3
0...100
IP 68 / IP 69K, II
EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestraald: 10 V/m (80...1000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst: 2 kV
EN 61000-4-6 HF geleidend: 10 V (0,15...80 MHz)
EN 55011: klasse B
V4A (316L); actief vlak: PEEK (polyether-etherketone)
geel (4 x 90°)
M12 stekker; Vergulde contacten
0,044
2 bevestigingsmoeren