

**Klassieke onderbouw**  
**90 cm**  
**Inox**

EAN 5414425009398



### Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)	C
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	56,3
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	D
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	D
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	C

### Functies & kenmerken

▪ Bediening	Draaiknop
▪ Aantal snelheden	3
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Zonder
▪ Auto stop	-
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter	906109
▪ Vetfilter reiniging indicatie	-
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	-

### Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 518 x 170
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	125
▪ Positie afvoer	Boven, Achter

### Verlichting

▪ Type functionele verlichting	TL 8
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	18

### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m <sup>3</sup> /h)	470
▪ Debiet snelheid 1 (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	153 / 153
▪ Debiet snelheid 2 (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	204 / 204
▪ Debiet snelheid 3 (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	282 / 282
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A))	45 / 56
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A))	49 / 60
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A))	55 / 66

**Technische eigenschappen**

---

▪ Aansluitwaarde (W)	119
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00
▪ Netto gewicht (kg)	18



