

# Binnenhoek variabel van 80° tot 100° voor installatiekanaal 110x50mm

**Referentiecode: 06-201**

## **Beschrijving**

Deze binnenhoek kan gebruikt worden voor een installatiekanaal met afmetingen 110 x 50mm en is variabel van 80° tot 100°.

## **Lastenboek**

Deze hoek bestaat uit 2 delen die, zodra samengesteld, een scharnierend vormstuk opleveren. Elk deel heeft volgende afmetingen: 115 (H) x 130mm (B). Deze binnenhoek staat toe, onvolmaakte hoeken op te vangen en biedt daarbij een bereik van 80° tot 100°. Beide delen zijn voorzien van snaphaken voor de bevestiging op de kanaalbodem. De snaphaken (2 per deel) grijpen in aan de voorkant van het kanaal, in de dekselopening. Het vormstuk overbrugt eventueel onvolmaakte zaagsnedes, zowel van kanaaldeksels als van het kanaal zelf. Dit stuk is vervaardigd uit witte - gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen CE, CEBEC NBN C63-439-40, KEMA K55A-W2-W3.