

# T-stuk voor installatiekanaal 110x26mm of 110x50mm

**Referentiecode: 06-107**

## **Beschrijving**

Dit T-stuk wordt gebruikt voor een installatiekanaal met afmetingen 110 x 26mm of 110 x 50mm.

## **Lastenboek**

Afmetingen T-stuk voor monokanaal: 135 (H) x 156 (B) x 50mm (D) Afmetingen T-stuk voor plintkanaal: 135 (H) x 156 (B) x 26mm (D) T-stuk dat richtingswijzigingen in een richting naar keuze toestaat, nl. horizontaal doorlopend en verticaal naar boven of beneden (enomgekeerd). Dit heeft als voordeel dat het kanaal in één van de gekozen richtingen kan blijven doorlopen. Voorzien van snaphaken voor bevestiging op de kanaalbodem. De snaphaken (6 in totaal) grijpen in aan de voorkant van het kanaal, in de dekselopening. Het vormstuk overbrugt tot 7mm eventueel onvolmaakte zaagsnedes, zowel van kanaaldeksels als van het kanaal zelf. Voor gebruik met plintkanaal 110x26mm moet het T-stuk ingekort worden ter hoogte van de voorziene inkeping aan beide zijden. Die inkeping staat toe om, met een breekmes, het T-stuk van 50 naar 26mm in te korten. Dit stuk is vervaardigd uit witte - gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Isolati weerstand: =100M?. Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen CEBEC NBN C63-439-40, KEMA K55A-W2-W3.