



# HID-PrimaVision Compact CDM

## HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen

### Product gegevens

| Algemene informatie                          |                |
|--|----------------|
| Type uitvoering                              | ng             |
| Lamptype                                     | CDM            |
| Aantal lampen                                | 1 stuk/eenheid |
| Geschikt voor buitengebruik                  | Nee            |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 20             |
| Automatische herstart                        | Ja             |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens            |                |
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V  |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz   |
| Bedrijfsfrequentie (nom.)                    | 0.14 kHz       |
| Power Factor 100% belasting (nom.)           | 0.95           |
| Ontstekingsspanning (max.)                   | 4,0 kV         |
| Uitschakeltijd ontsteking (nom.)             | 18 min         |
| Functioneel netspanningsbereik (AC)          | -10%/+6%       |
| Veilig netspanningsbereik (AC)               | -18%/+10%      |
| Duur aanloopstroom                           | 0,33 ms        |
| Constance vermogensafwijking                 | -3%/+3%        |
| Vermogensverliezen (nom.)                    | 7.0 W          |
| Aanloopstroom (max.)                         | 33 A           |

| Bedrading                                       |                           |
|---|---------------------------|
| Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.) | 100 pF                    |
| Kabellengte van apparaat tot lamp               | 1,5 m                     |
| Draaddoorsnede VSA-contact                      | 0.50-2.50 mm <sup>2</sup> |
| Connectortype                                   | Insert                    |
| Systeemeigenschappen                            |                           |
| Opgegeven VSA/lamp-vermogen                     | 70 W                      |
| Temperatuur                                     |                           |
| T-omgeving (max.)                               | 50 °C                     |
| T-omgeving (min.)                               | -20 °C                    |
| T-opslag (max.)                                 | 80 °C                     |
| T-opslag (min.)                                 | -25 °C                    |
| T-behuizing levensduur (nom.)                   | 80 °C                     |
| T-behuizing maximaal (max.)                     | 80 °C                     |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing          |                           |
| Behuizing                                       | /S                        |

## HID-PrimaVision Compact CDM


### Goedkeuring en Toepassing

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Actieve temperatuurbescherming        | Ja                            |
| EMI 9 kHz ... 300 MHz                 | CISPR 15 uitg. 7.2            |
| Veiligheidsnorm                       | EN 61347-2-12                 |
| Kwaliteitsnorm                        | ISO 9000:2000                 |
| Milieunorm                            | ISO 14001                     |
| Emissienorm harmonische stroomsterkte | EN 61000-3-2                  |
| EMC immuniteitsnorm                   | EN 61547                      |
| Standaardoptie                        | IEC68-2-6 F c                 |
| Schokken standaard                    | IEC 68-2-29 Eb                |
| Vochtigheidsnorm                      | IEC 928-13                    |
| Goedkeuringsmerktekens                | CE-markering ENEC-certificaat |
| Brom- en ruisniveau                   | 37 dB(A)                      |

### Productgegevens

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Volledige productcode            | 872790085974400                           |
| Productnaam voor bestelling      | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz NG |
| EAN/UPC - Product                | 8711500881694                             |
| Bestelcode                       | 85974400                                  |
| Local Code                       | PVC070SCDM                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12  |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700652966                              |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0,216 kg                                  |

### Maatschets



HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

| Product             | D1     | C1   | A1    | A2   | B1   | B2   |
|---------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| HID-PV C 70 /S CDM  | 4,9 mm | 32,2 | 109,6 | 98,5 | 74,4 | 63,7 |
| 220-240V 50/60Hz NG |        | mm   | mm    | mm   | mm   | mm   |

