



# PL-Q 2 Pin

## PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 2-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektromagnetische VSA's.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GR8 [ GR8]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	96 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	89 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	73 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	835 [ CCT of 3500K]
Lichtstroom (nom.)	1050 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1050 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3500 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	66,6 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	82 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	80 %

Lm-beh.fact 12kh vlg specs	79 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	78 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	77 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Lampstroom (nom.)	0,195 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Regelssystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	2P

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,0 mg


## PL-Q 2 Pin

Energieverbruik kWh/1000 uur	20 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150026966925
Productnaam voor bestelling	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Product	8711500269669
Bestelcode	26966925
Local Code	PLQ16W8352P

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	927939083540
Netto gewicht (per stuk)	68,000 g
ILCOS Code	FSS-16/35/1B-I-GR8

## Waarschuwingen en veiligheid


### Maatschets




PL-Q 16W/835/2P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

## Fotometrische gegevens




LDPB\_PLQ2P\_835-Spectral power distribution B/W



LDPO\_PLQ2P\_835-Spectral power distribution Colour

## PL-Q 2 Pin

### Levensduur



LDLE\_PLQ2P\_0002-Life expectancy diagram

