

SKINDICHT® SM-M 32X1.5 LOCKNUT**Artikelnr.:** 52103040

Tegenmoer; M 32; Wrench width: 36mm; Messing vernikkeld

**CE****Details****Voordelen**

- In de maten M6x1 tot M110x2 verkrijgbaar.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

- Voor het vastmaken van een SKINTOP® /SKINDICHT®-kabelwartel aan de binnenkant van de toepassing (bijv. behuizing).
- Voor dunwandige behuizingen zonder schroefdraad die slechts een doorvoergat toelaten.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

Technische gegevens

Algemene informatie

Merk	SKINDICHT®
Producttype	Tegenmoer
Type of packaging	Zak
Verpakkingseenheid (VPE)	100

Elektrische kenmerken**Productontwerp**

Dikte	4 mm
Schroefdraadtype	metrisch
Thread size	M 32
Schroefdraad	1,5
Schroefdraadstandaard	DIN EN 60423
Hexagonal edge size	39,6 mm
Wrench width	36 mm
EMC-afscherming	Neen
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal lichaam korte vorm	CuZn
Oppervlaktebescherming	vernikkeld
Kleur	metaal

Producteigenschappen

Gebruik in Ex-zone	Neen
Min. temperatuur	-60 °C
Max. temperatuur	200 °C

Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	200 °C
Vlamvertragend	Ja
UV-bestendig	Ja
Chemisch bestendig	Ja
Halogeenvrij	Ja
Oliebestendig	Ja

Certificeringen en normen

CE-gemarkeerd	Ja
EAC-gecertificeerd	Niet nodig
EAC certificeringsnummer	Отказное письмо № 43
UL recognized	Neen
UL listed	Neen
cUR recognized	Neen
cUL listed	Neen
CSA-gecertificeerd	Neen
VDE-gecertificeerd	Neen
GGVS-gecertificeerd	Neen
Brandbeveiliging getest voor railvoertuigen	Neen
Ecolab gecertificeerd	Neen
NSF-gecertificeerd	Neen
FDA-gecertificeerd	Neen
EHEDG-gecertificeerd	Neen

SKINDICHT® SM-M

Artikelnr.	Naam	Thread size	Wrench width	Verpakkingseenheid (VPE)
52102997	SKINDICHT® SM-M 8x1 counter nut	M 8	13	50
52102998	SKINDICHT® SM-M 6x1 Gegenmutter	M 6	10	50
52102999	SKINDICHT® SM-M 10x1 Gegenmutter	M 10	17	50
52103000	SKINDICHT® SM-M 12X1.5 LOCKNUT	M 12	15	100
52103000LF	SKINDICHT® SM-M 12X1.5 LOCKNUT	M 12	15	100
52103010	SKINDICHT® SM-M 16X1.5 LOCKNUT	M 16	19	100
52103010LF	SKINDICHT® SM-M 16X1.5 LOCKNUT	M 16	19	100
52103020	SKINDICHT® SM-M 20X1.5 LOCKNUT	M 20	24	100
52103020LF	SKINDICHT® SM-M 20X1.5 LOCKNUT	M 20	24	100
52103030	SKINDICHT® SM-M 25X1.5 LOCKNUT	M 25	30	100
52103030LF	SKINDICHT® SM-M 25X1.5 LOCKNUT	M 25	30	100
52103040	SKINDICHT® SM-M 32X1.5 LOCKNUT	M 32	36	100
52103040LF	SKINDICHT® SM-M 32X1.5 LOCKNUT	M 32	36	100
52103050	SKINDICHT® SM-M 40X1.5 LOCKNUT	M 40	46	50
52103050LF	SKINDICHT® SM-M 40X1.5 LOCKNUT	M 40	46	50
52103060	SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT	M 50	60	50
52103060LF	SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT	M 50	60	50
52103070	SKINDICHT® SM-M 63X1.5 LOCKNUT	M 63	70	25
52103070LF	SKINDICHT® SM-M 63X1.5 LOCKNUT	M 63	70	25
52103071	SKINDICHT® SM-M 75X1.5 LOCKNUT	M 75	85	1
52103072	SKINDICHT® SM-M 90X2 LOCKNUT	M 90	102	1
52103073	SKINDICHT® SM-M110X2 LOCKNUT	M 110	124	1