

Referenties

Frontale bediening

Kaliber (A)	Aantal polen	Naakt toestel	Rechtstreekse handgreep	Handgreep voor buitenbediening	Asverlengstuk voor buitenbediening	Hulpcontact	Klemafdekking	Klemmen-schermer	Scheidings-schermer
40 A	3 P		Zwart 3629 4012 ⁽¹⁾ Rood 3629 4013	Type S1 Zwart IP55 1411 2111 ⁽¹⁾ Zwart IP65 1413 2111	200 mm 1401 0520 ⁽¹⁾ 320 mm 1401 0532	1 contact G 3999 0701 ⁽²⁾ 1 contact O 3999 0702 ⁽²⁾ 1 contact OG 3999 0001 2 contacten OG 3999 0002			
	4 P	25DC 4004		Type S1 Rood/Geel IP65 1414 2111					
125 A	3 P	26DC 3014	Zwart 2699 5042 ⁽¹⁾ Rood 2699 5043	Type S2 Zwart IP55 1421 2111 ⁽¹⁾ Zwart IP65 1423 2111	200 mm 1400 1020 320 mm 1400 1032 ⁽¹⁾ 500 mm 1400 1050		3 P 2694 3014 ⁽³⁾ 4 P	3 P 2698 3012 ⁽³⁾ 4 P	3 P 2998 0033 4 P
	4 P	26DC 4014					2694 4014 ⁽³⁾	2698 4012 ⁽³⁾	2998 0034
250 A	3 P	26DC 3026	Zwart 2699 5052 ⁽¹⁾ Rood 2699 5053	Type S2 Rood IP65 1424 2111	200 mm 1400 1020 320 mm 1400 1032 ⁽¹⁾ 500 mm 1400 1050		3 P 2694 3021 ⁽³⁾ 4 P	3 P 2698 3020 ⁽³⁾ 4 P	3 P 2998 0023 4 P
	4 P	26DC 4026					2694 4021 ⁽³⁾	2698 4020 ⁽³⁾	2998 0024
315 A	3 P	26DC 3032	Zwart 2699 5052 ⁽¹⁾ Rood 2699 5053	Type S2 Rood IP65 1424 2111	200 mm 1400 1020 320 mm 1400 1032 ⁽¹⁾ 500 mm 1400 1050		3 P 2694 3051 ⁽³⁾ 4 P	3 P 2698 3050 ⁽³⁾ 4 P	3 P 2998 0013 4 P
	4 P	26DC 4032					2694 4051 ⁽³⁾	2698 4050 ⁽³⁾	2998 0014
630 A	3 P	26DC 3064				1° contact OG 2699 0031 2° contact OG 2699 0032		3 P 2698 3080 4 P 2698 4080	
	4 P	26DC 4064							
800 A	3 P	26DC 3081	Zwart 2799 7012 Rood 2799 7013	Type S4 Zwart IP65 1443 3111 Type S4 Rood/Geel IP65 1444 3111	200 mm 1401 1520 320 mm 1401 1532 400 mm 1401 1540			3 P 2698 3120 4 P 2698 4120	
	4 P	26DC 4081							
1000 A	3 P	26DC 3100	Zwart 2799 7012 Rood 2799 7013	Type S4 Zwart IP65 1443 3111 Type S4 Rood/Geel IP65 1444 3111	200 mm 1401 1520 320 mm 1401 1532 400 mm 1401 1540			3 P 2698 3120 4 P 2698 4120	
	4 P	26DC 4100							
1250 A	3 P	26DC 3121	Zwart 2799 7012 Rood 2799 7013	Type S4 Zwart IP65 1443 3111 Type S4 Rood/Geel IP65 1444 3111	200 mm 1401 1520 320 mm 1401 1532 400 mm 1401 1540			3 P 2698 3120 4 P 2698 4120	
	4 P	26DC 4121							

(1) Standaard.

(2) Voor buitenbediening.

(3) Opwaarts / afwaarts.