



150701  
150703



150702  
150704



150712



150560AC



150706



150561S  
150563S  
150569S



150560SB

Ref.	Rechthoekige vloerdozen
150701	Een waardevolle oplossing bij het installeren van BTicino LivingLight-toestellen in verhoogde vloeren of in ondervloeren. Beschermingsgraad IP 24 - IK 08. Vloerdoos voor 10 modules. Deksel met uitsparing voor vloertegel of tapijt. Afmetingen 185 x 270 x 92,5 mm.
150702	Idem als ref. 150701, met deksel van geribd roestvrij staal.
150703	Vloerdoos voor 20 modules. Deksel met uitsparing voor vloertegel of tapijt. Afmetingen 305 x 270 x 92,5 mm.
150704	Idem als ref. 150703, met deksel van geribd roestvrij staal.
150705	Vloerdoos voor 30 modules. Deksel met uitsparing voor vloertegel of tapijt. Afmetingen 441 x 270 x 92,5 mm.
150706	Idem als ref. 150705, met deksel van geribd roestvrij staal.

Ref.	Dozen van gegalvaniseerde plaat
150561S	Doos van gegalvaniseerde plaat te plaatsen in een ondervloer. Voor vloerdoos ref. 150701 of ref. 150702.
150563S	Doos van gegalvaniseerde plaat te plaatsen in een ondervloer. Voor vloerdoos ref. 150703 of ref. 150704.
150569S	Doos van gegalvaniseerde plaat te plaatsen in een ondervloer. Voor vloerdoos ref. 150705 of ref. 150706.

Ref.	Modulehouder voor LivingLight-toestellen
150712	Modulehouder voor 5 LivingLight-modules.

Ref.	Ronde vloerdozen
150560AC	Vloerdoos in staal (IP 25) - 2 modules
150560OT	Vloerdoos in messing (IP 25) - 2 modules
150560SB	Inbouwdoos te plaatsen in ondervloer
150560S	Inbouwdoos te plaatsen in verhoogde vloer
150560F	Klokboor voor ref. 150560S - diameter 86 mm