



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Met een lichtspectrum dat aansluit op de lichtgevoeligheid van insecten, de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S en PL-LD(-K)-familie is een goede keuze voor insectenvallen. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Afname bij 500 uur	17 %
Afname bij 1000 uur	25 %
UV-afname bij 2000 uur	35 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Lampstroom (nom.)	0,145 A
Spanning (nom.)	56 V

Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	1,60 W

Productgegevens	
Volledige productcode	871150026042027
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
EAN/UPC - Product	8711500260420
Bestelcode	26042027
Local Code	TL8W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928001001030
Netto gewicht (per stuk)	25,300 g


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets

Product

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC



TL 8W/10

Fotometrische gegevens

