

**SKINTOP® ST PG 9 RAL 7035 LGY****Artikelnr.:** 53018010

Kabelwartel; PG 9; Klembereik (min./max.): 3.5 - 8 mm; Wrench width 1: 19; lichtgrijs; IP 68 - 5 bar (30 min);

**Details****Voordelen**

- Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
- Grote trillingsbestendigheid
- Optimale trekcontlasting
- Groot, variabel klembereik
- Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

**Toepassing**

- Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
- Machine- en apparatenbouw
- Fotovoltaïsche systemen
- Automatisering

**Aanwijzingen**

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

### Remarks

### Technische gegevens

#### Algemene informatie

Merk	SKINTOP®
Producttype	Kabelwartel
Levering met tegenmoer	Neen
Levering met O-ring	Neen
Type of packaging	Zak
Verpakkingseenheid (VPE)	100

#### Elektrische kenmerken

#### Productontwerp

Voor gewapende kabels	Neen
Met glasvezel versterkt	Neen
Aantal kabelinvoeren	1 pc.
Met buigbescherming	Neen
Kabelwartelontwerp	recht
Totale lengte	36 mm
Clear width	8 mm
Schroefdraadtype	PG
Thread size	PG 9
Schroefdraad	1,41
Thread length	8 mm
Wrench width 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Hexagonal edge size	21,1 mm
Clamping range min.	3,5 mm
Clamping range max.	8 mm

---

EMC-afscherming	Neen
Soort afdichting	Slangafdichtring
Materiaal afdichting	Neopreen
Materiaal behuizing	Polyamide
Materiaal lichaam korte vorm	PA
Kleur	lichtgrijs
Kleur RAL-kleur	RAL 7035

---

**Producteigenschappen**

IP-beschermingsklasse	IP 68 - 5 bar (30 min)
NEMA-classificatietype	Type 1 Type 12
Gebruik in Ex-zone	Neen
Temperatuur dynamisch min.	-20 °C
Temperatuur max. dynamisch	100 °C
Temperatuur statisch min.	-40 °C
Temperatuur statisch max.	100 °C
Min. temperatuur	-40 °C
Max. temperatuur	100 °C
Vlamvertragend	Ja
Vlamvertraging volgens	UL 94 V-2
UV-bestendig	Neen
Chemisch bestendig	Ja
Zuurbestendig	Neen
Halogeenvrij	Neen
Oliebestendig	Ja
Schokbestendig	Ja
Bescherming tegen trillingen	Ja
Trekontlasting	Ja

---

**Certificeringen en normen**

CE-gemarkeerd	Ja
UKCA-gemarkeerd	Ja

---

UL recognized	Ja
UL AWM-certificering	volgens UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
UL listed	Neen
cUR recognized	Ja
cUR-certificering	volgens CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
cUL listed	Neen
CSA-gecertificeerd	Neen
VDE-gecertificeerd	Neen
GGVS-gecertificeerd	Ja
DNV/GL-gecertificeerd	Neen
Brandbeveiliging getest voor railvoertuigen	Neen
Ecolab gecertificeerd	Neen
NSF-gecertificeerd	Neen
FDA-gecertificeerd	Neen
EHEDG-gecertificeerd	Neen

**SKINTOP® ST / SKINTOP® STR**

Artikelnr.	Naam	Thread size	Thread length	Clamping range min.	Clamping range max.	Wrench width 1	Kleur	Verpakkingseenheid (VPE)
53015000	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	zilvergrijs	100
53015010	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7001 SGY	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	zilvergrijs	100
53015020	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	zilvergrijs	100
53015030	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 7001 SGY	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	zilvergrijs	100
53015040	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7001 SGY	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	zilvergrijs	50
53015050	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7001 SGY	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	zilvergrijs	50
53015060	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7001 SGY	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	zilvergrijs	25
53015070	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7001 SGY	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	zilvergrijs	10
53015080	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7001 SGY	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	zilvergrijs	5
53015090	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7001 SGY	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	zilvergrijs	5
53015100	SKINTOP® STR PG 7 RAL 7001 SGY	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	zilvergrijs	100
53015110	SKINTOP® STR PG 9 RAL 7001 SGY	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	zilvergrijs	100
53015120	SKINTOP® STR PG 11 RAL 7001 SGY	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	zilvergrijs	100
53015130	SKINTOP® STR PG 13.5 RAL 7001 SGY	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	zilvergrijs	100
53015140	SKINTOP® STR PG 16 RAL 7001 SGY	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	zilvergrijs	50
53015150	SKINTOP® STR PG 21 RAL 7001 SGY	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	zilvergrijs	50
53015160	SKINTOP® STR PG 29 RAL 7001 SGY	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	zilvergrijs	25
53015170	SKINTOP® STR PG 36 RAL 7001 SGY	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	zilvergrijs	10
53015180	SKINTOP® STR PG 42 RAL 7001 SGY	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	zilvergrijs	5
53015190	SKINTOP® STR PG 48 RAL 7001 SGY	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	zilvergrijs	5
53015200	SKINTOP® ST PG 7 RAL 9005 BK	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	zwart	100
53015210	SKINTOP® ST PG 9 RAL 9005 BK	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	zwart	100
53015220	SKINTOP® ST PG 11 RAL 9005 BK	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	zwart	100
53015230	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 9005 BK	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	zwart	100
53015240	SKINTOP® ST PG 16 RAL 9005 BK	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	zwart	50
53015250	SKINTOP® ST PG 21 RAL 9005 BK	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	zwart	50
53015260	SKINTOP® ST PG 29 RAL 9005 BK	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	zwart	25
53015270	SKINTOP® ST PG 36 RAL 9005 BK	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	zwart	10
53015280	SKINTOP® ST PG 42 RAL 9005 BK	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	zwart	5
53015290	SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	zwart	5

Artikelnr.	Naam	Thread size	Thread length	Clamping range min.	Clamping range max.	Wrench width 1	Kleur	Verpakkingseenheid (VPE)
53015300	SKINTOP® STR PG 7 RAL 9005 BK	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	zwart	100
53015310	SKINTOP® STR PG 9 RAL 9005 BK	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	zwart	100
53015320	SKINTOP® STR PG 11 RAL 9005 BK	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	zwart	100
53015330	SKINTOP® STR PG 13.5 RAL 9005 BK	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	zwart	100
53015340	SKINTOP® STR PG 16 RAL 9005 BK	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	zwart	50
53015350	SKINTOP® STR PG 21 RAL 9005 BK	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	zwart	50
53015360	SKINTOP® STR PG 29 RAL 9005 BK	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	zwart	25
53015370	SKINTOP® STR PG 36 RAL 9005 BK	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	zwart	10
53015380	SKINTOP® STR PG 42 RAL 9005 BK	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	zwart	5
53015390	SKINTOP® STR PG 48 RAL 9005 BK	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	zwart	5
53018000	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7035 LGY	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	lichtgrijs	100
53018010	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7035 LGY	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	lichtgrijs	100
53018020	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7035 LGY	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	lichtgrijs	100
53018030	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 7035 LGY	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	lichtgrijs	100
53018040	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7035 LGY	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	lichtgrijs	50
53018050	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7035 LGY	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	lichtgrijs	50
53018060	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7035 LGY	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	lichtgrijs	25
53018070	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7035 LGY	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	lichtgrijs	10
53018080	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7035 LGY	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	lichtgrijs	5
53018090	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7035 LGY	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	lichtgrijs	5
53018100	SKINTOP® STR PG 7 RAL 7035 LGY	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	lichtgrijs	100
53018110	SKINTOP® STR PG 9 RAL 7035 LGY	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	lichtgrijs	100
53018120	SKINTOP® STR PG 11 RAL 7035 LGY	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	lichtgrijs	100
53018130	SKINTOP® STR PG 13.5 RAL 7035 LGY	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	lichtgrijs	100
53018140	SKINTOP® STR PG 16 RAL 7035 LGY	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	lichtgrijs	50
53018150	SKINTOP® STR PG 21 RAL 7035 LGY	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	lichtgrijs	50
53018160	SKINTOP® STR PG 29 RAL 7035 LGY	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	lichtgrijs	25
53018170	SKINTOP® STR PG 36 RAL 7035 LGY	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	lichtgrijs	10
53018180	SKINTOP® STR PG 42 RAL 7035 LGY	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	lichtgrijs	5
53018190	SKINTOP® STR PG 48 RAL 7035 LGY	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	lichtgrijs	5

Artikelnr.	Naam	Thread size	Thread length	Clamping range min.	Clamping range max.	Wrench width 1	Kleur	Verpakkingseenheid (VPE)
53110154	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY 10ST	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	zilvergrijs	10
53110155	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7001 SGY 10ST	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	zilvergrijs	10
53110156	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY 10ST	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	zilvergrijs	10
53110157	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 7001 SGY 10ST	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	zilvergrijs	10
53110158	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7001 SGY 10ST	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	zilvergrijs	10
53110159	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7001 SGY 5ST	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	zilvergrijs	5
53110160	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7001 SGY 5ST	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	zilvergrijs	5
53110161	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7001 SGY 5ST	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	zilvergrijs	5
53110162	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7001 SGY 5ST	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	zilvergrijs	5
53110163	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7001 SGY 5ST	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	zilvergrijs	5