

SKE


Toepassing

Warmtekrimp einddoppen van 3M worden gebruikt voor het afdichten van kabeleinden tijdens transport, opslag of verplaatsing.



Eigenschappen

- De dikke lijmlaag garandeert een perfecte waterdichtheid.
- Grote mechanische weerstand
- Grote krimpverhouding.
- Bijzonder geschikt voor kabels op haspel.
- Goed bestand tegen bijtende chemicaliën (zuren en alkalische stoffen), ozon en UV.



Selectietabel

Kabeldiameter	Afmetingen					Referenties
	Afmetingen vóór krimp			Afmetingen na krimp		
	Ø d	Wanddikte	Lengte	Ø d	Wanddikte	
	min.	w ± 0,2	L ± 2	max.	w ± 20%	
mm	mm	mm	mm	mm		
4 - 8	10	1,0	33,5	4	2,0	SKE 4 / 10
8 - 16	20	1,0	55,3	8	2,3	SKE 8 / 20
15 - 32	40	1,0	90,0	15	3,0	SKE 15 / 40
25 - 51	63	1,0	143,3	25	3,3	SKE 25 / 63
30 - 61	76	1,0	158,0	30	4,0	SKE 30 / 76
45 - 80	100	1,0	162,5	45	4,0	SKE 45 / 100
61 - 126	158	1,0	250,0	61	4,0	SKE 61 / 158