

SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY**Artikelnr.:** 53119000

Tegenmoer; M 12; Wrench width: 17mm; zilvergrijs; Polyamide; Halogeenvrij;

**Details****Voordelen**

- Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte polyamide.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk (alleen geldig in combinatie met een door UL toegestane SKINTOP® kabelwartel van kunststof).
- Zelfdovend conform UL94 V-2 (ontvlambaarheidstest voor kunststoffen).
- Het steunoppervlak bevordert eenvoudige montage met behulp van vorksleutel en beschermt tegelijkertijd een behuizing tegen krassen.

Toepassing

- Voor het vastmaken van een SKINTOP® /SKINDICHT®-kabelwartel aan de binnenkant van de toepassing (bijv. behuizing).
- Voor dunwandige behuizingen zonder schroefdraad die slechts een doorvoergat toelaten.
- Goede olie- en chemische bestendigheid.
- Uitvoeringen in zwart zijn UV-bestendig en daarom goed geschikt voor gebruik buitenshuis.

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw.
Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

Technische gegevens

Algemene informatie

Merk	SKINTOP®
Producttype	Tegenmoer
Type of packaging	Zak
Verpakkingseenheid (VPE)	100

Elektrische kenmerken

Productontwerp

Met glasvezel versterkt	Ja
Dikte	5 mm
Schroefdraadtype	metrisch
Thread size	M 12
Schroefdraad	1,5
Schroefdraadstandaard	DIN EN 60423
Hexagonal edge size	18,7 mm
Wrench width	17 mm
EMC-afscherming	Neen
Materiaal behuizing	Polyamide
Materiaal lichaam korte vorm	PA
Kleur	zilvergrijs
Kleur RAL-kleur	RAL 7001

Producteigenschappen

Gebruik in Ex-zone	Neen
Temperatuur dynamisch min.	-20 °C
Temperatuur max. dynamisch	100 °C
Temperatuur statisch min.	-40 °C
Temperatuur statisch max.	100 °C
Min. temperatuur	-40 °C
Max. temperatuur	100 °C
Vlamvertragend	Ja
Vlamvertraging volgens	UL 94 V-2
UV-bestendig	Neen
Chemisch bestendig	Ja
Zuurbestendig	Neen
Halogeenvrij	Ja
Oliebestendig	Ja

Certificeringen en normen

CE-gemarkeerd	Ja
UL recognized	Ja
UL listed	Neen
cUR recognized	Ja
cUL listed	Neen
CSA-gecertificeerd	Neen
VDE-gecertificeerd	Neen
GGVS-gecertificeerd	Neen
Brandbeveiliging getest voor railvoertuigen	Neen
Ecolab gecertificeerd	Neen
NSF-gecertificeerd	Neen
FDA-gecertificeerd	Neen
EHEDG-gecertificeerd	Neen

SKINTOP® GMP-GL-M

Artikelnr.	Naam	Thread size	Wrench width	Kleur	Verpakkingseenheid (VPE)
53119000	SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY	M 12	17	zilvergrijs	100
53119003	SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LGY	M 12	17	lichtgrijs	100
53119010	SKINTOP® GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7001 SGY	M 16	22	zilvergrijs	100
53119013	SKINTOP® GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY	M 16	22	lichtgrijs	100
53119020	SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY	M 20	27	zilvergrijs	100
53119023	SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7035 LGY	M 20	27	lichtgrijs	100
53119030	SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 7001 SGY	M 25	34	zilvergrijs	100
53119033	SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 7035 LGY	M 25	34	lichtgrijs	100
53119040	SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SGY	M 32	41	zilvergrijs	100
53119043	SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY	M 32	41	lichtgrijs	100
53119050	SKINTOP® GMP-GL-M 40X1.5 RAL 7001 SGY	M 40	50	zilvergrijs	25
53119053	SKINTOP® GMP-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY	M 40	50	lichtgrijs	25
53119060	SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 7001 SGY	M 50	60	zilvergrijs	25
53119063	SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 7035 LGY	M 50	60	lichtgrijs	25
53119070	SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7001 SGY	M 63	75	zilvergrijs	25
53119073	SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY	M 63	75	lichtgrijs	25
53119100	SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 9005 BK	M 12	17	zwart	100
53119110	SKINTOP® GMP-GL-M 16X1.5 RAL 9005 BK	M 16	22	zwart	100
53119120	SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK	M 20	27	zwart	100
53119130	SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 9005 BK	M 25	34	zwart	100
53119140	SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 9005 BK	M 32	41	zwart	100
53119150	SKINTOP® GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK	M 40	50	zwart	25
53119160	SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK	M 50	60	zwart	25
53119170	SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK	M 63	75	zwart	25