



## Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A

BF463N

### Design

Neutrale stand	rechts
Aantal polen	4 P

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	230/400 V

### Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Stootspanningsvastheid	4000 V

### Stroom

Nominale aardlekstroom	300 mA
------------------------	--------

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom bij 40 °C	63 A
---------------------------	------

### Vermogen

Vermogensverlies per pool	10,7 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	35,5 W

### Afschakeltijd

Foutschakelbeveiliging	nee
------------------------	-----

### Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	2000

### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	9,2 cm
Hoogte geïnstalleerd product	7 cm
Breedte geïnstalleerd product	3,5 cm

### Montage

Aandraaimoment	2,9 Nm
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	nee
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	ja

### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	25 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele aders	16 mm <sup>2</sup>

### Instellingen

Nominale foutstroom instelbaar	nee
Vertragingstijd instelbaar	nee

### Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type aardlekbeveiliging	A

### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 70 °C
Hoogte	2000 m
Opslagtemperatuur	-25 tot 70 °C
Tropenbestendigheid	uitvoering I