

**Ref. Nr. 833012 | Art. Nr. 017579330000****Omschrijving: PolySafe IP65 volle deur 750x750x320****EAN 5412348330124****Startpagina > Dozen & kasten & voetpadkasten > Dozen en kasten**

- De kasten worden standaard compleet gemonteerd geleverd (als lege kast of volledig uitgerust met componenten)
- Hoge beschermingswaarde IP65 volgens IEC 60529 en IK10 (20J) volgens EN 62262 en IEC 62262. Deze beschermingswaarde heeft betrekking op de gehele omvang van de kast zoals vereist door EN 62208 en IEC 62208
- Beschermingswaarde voor kast met transparante deur: IP55-IK07
- Materiaal: zelfdovend, warmgeperst, halogeenvrij, glasvezelversterkt polyester (milieuvriendelijk)
- Kleur: grijs RAL 7035, gekleurd in de massa
- Ontworpen voor toepassing als wandkast, standkast en voor paalmontage
- Koppelingsmogelijkheden in hoogte, breedte en diepte
- Dubbel geïsoleerd
- Deur met centraal bediende professionele 5-puntssluiting
- Ook toepasbaar als buitenopstellingskast op DIN-sokkel
- Toegekende isolatiespanning  $U_i = 1000V$
- Corrosiebestendig en onderhoudsvrij
- Eenvoudig recycleerbaar: geen metaaldelen meegeperst

**Omgevingscondities**

- Voor binnen- en buitenopstelling bij temperaturen tussen -50°C en +150°C (piek) en extreme hoogten boven 2000 m
- Ondergrondse installatie
- Aanbevolen voor agressieve, marine en corrosie-intensieve omgevingen

Representatief beeld

**Omschrijvingen**

Category	Dozen en kasten
Familienaam	Polysafe
IK	IK10

**Specificaties**

Kasttype	Kast
Totale isolatie	Ja
Grondstoffen	Warm geperste, glasvezelversterkte polyester
Omgevingscondities (2)	Binnenopstelling Buitenopstelling
Installatie	DIN-sokkel Vloerstaand Paalbevestiging Wandbevestiging
IP	IP65
Product/Toebehoren	Product
Product- / Toebehorenfunctionaliteit	Kast
Deur/Deksel (2)	Deur
Deur/Deksel - vol/met venster	Met volle deur
Normen	EN/IEC 60529 EN/IEC 62208 EN/IEC 62262
Type	PS 330
Soort sluitingsmechanisme	Met handgreep zonder cilinderslot

**by ABB**

## Specificaties

Schroeven / Scharnieren / Bouten	Scharnieren
Kleur	RAL 7035
Volume	0.180000 m3

## Klassificaties

Keurmerken	UL CSA Lloyd's Register of Shipping
ETIM 5.0	EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing
ETIM 6.0	EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing

## Afmetingen

Hoogte	750.0 mm
Breedte	750.0 mm
Diepte	320.0 mm
Gewicht	25.000 kg

## Package Information

Verpakkingseenheid (3)	1
------------------------	---

## Publicaties

Titel	Publicatienummer	Publicatietype
<a href="#">PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (pdf)</a>		
3D PDF Viewer: Industrial Enclosures - PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (3DPDF format)	3D-00563-PDF	Drawings - CAD - 3D
<a href="#">PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (stp)</a>		
3D Drawing: Industrial Enclosure - PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (STEP format)	3D-00563	Drawings - CAD - 3D

**Voor meer documentatie:** Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden