



Toepassingen

- Energiedistributie
- Kabeltelevisie
- Verkeerssignalisatie
- Kampeerterrinen
- Tankstations

Normen

EN 60439-5
IEC 60439-5
EN 62208
IEC 62208

Overzicht van het gamma ● blz. H.2

Maatschetsen ● Technische Gids
Gegevens voor lastenboek
Warmte­dissipatie

Kolomkasten

Kenmerken

- Kolomkasten zijn vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
- Gekleurd in de massa RAL 7035 licht grijs.
- Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN 60529, IEC 60529.
- Totale isolatie ☑
- Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262
- Corrosiebestendig.
- UV-gestabiliseerd voor buitenopstelling, beter UV-bestendig door een speciale coating.
- Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -35°C tot +70°C. Tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
- De voorschelp is voorzien van een verzonken slothuis, geschikt voor een profielhalfcilinderslot en voorzien van afschermkap tegen vandalisme.
- Het gedeelte vooraan bestaat uit inhaakbare schelpen.
- In de rugwand zijn bevestigingspunten aangebracht voor M6 draadbussen waardoor verdeelrails rechtstreeks op, een montageplaat of -raam kunnen gemonteerd worden.
- Rugwand en sokkel zijn uit één stuk vervaardigd.
- Het voetstuk garandeert een stabiele installatie van de kolom.
- Het scharnierend dak met een openingshoek van 90° biedt een gemakkelijke toegang tot de kast.
- De vorm van het regendak voorkomt dat er water blijft staan op het dak.



EH2 - Kolomkasten

Type	EH2-NA	EH2-NB	EH2-NC	EH2-ND
H x B x D	1097 x 433 x 240	1347 x 433 x 240	1622 x 433 x 240	1896 x 433 x 240
Ref. nr.	842072	842073	842074	842075
Ref. nr.	842082	842083	842084	842085
Standaard Met UV-coating				
H x B x D	200 x 395 x 5	450 x 395 x 5	700 x 395 x 5	700 x 395 x 5
Ref. nr.	842002	842000	842001	842001
Montageplaat Pertinax met bevestigingsbouten				



Toebehoren

	Profielhalfcilindersloten	843304	1	Identificatieraam Kan op elk effen oppervlak gemonteerd worden, mits boringen van 2 gaten Ø 5.5 mm; het identificatieraam fungeert hierbij als boorsjabloon. Vandalisme bestendig, behoudt totale isolatie. Mogelijkheid tot manueel beschrijven en/of gebruik van standaard beletteringsystemen; de maximale letterhoogte is 18 mm. Nuttige afmetingen van belettering: 18x43. Buitenafmetingen: 30 x 183 x 5.	
	843001	1	Met 2 sleutels, V2432-E		
	832022	2	Reservesleutels voor 843001		
	843002	1	Met 1 vierkantsleutel, 8 mm		
	843003	1	Met 1 driekantsleutel, 8 mm		
	Fundatiekorrels	843248	1	Draadbus Draadbus M6 x 11 890846 100 852003 1 Hulpstuk voor montage van draadbus M6 842004 1 Kabeltrekontlasting (afzonderlijk bestellen)	
	422902	1	Fundatiekorrels als vochtigheidsbarrière tussen het grondoppervlak en de kast. Inhoud: 50 liter. Aanbevolen vulhoogte 200-300 mm. DIN 00-1: 1 zak, DIN 2-3: 2 zakken.		