


# EUROSTAR Made in Germany

## 35 MM Kompakte Niedervolt-Kaltlichtspiegellampen



Mittlere Lebensdauer\*/Average life\*: 4000 h  
Spannung/Voltage: 12 V  
Durchmesser/Diameter Ø (max.): 35,3 mm  
Länge/Length L (max.): 42,0 mm  
Sockel/Base: GU 4  
Brennlage/Burning position: u360  
Verpackungseinheit: 10 Stück/Packing unit: 10 pieces

\*Informationen zur mittleren Lebensdauer und zur Gewährleistung siehe S. 110./Information about average life and guarantees see page 110.

### VORTEILE:

- Genaue Lichtplanung durch exakte Abstrahlwinkel
- UV-Schutz (UV-P)
- Integrierte, plane Schutzscheibe
- Dimmbar

### ANWENDUNG:

- platzsparende Akzentbeleuchtung, z. B.:
- Vitrinen
  - Messe- und Ausstellungsstände
  - Ladenbau
  - Kompakte Leuchten

# EUROSTAR Made in Germany

35 MM Compact low voltage dichroic lamps

## ADVANTAGES:

- Exact illumination through precise beam angles
- UV protect (UV-P)
- Integrated, flush fitting cover glass
- Dimmable

## APPLICATIONS:

for space-saving accent illumination, e.g.:

- Showcases
- Fairs and exhibitions
- Shops
- Compact fittings



Lampenleistung	Abstrahlwinkel	Lichtstärke	Farbtemperatur	ANSI-Code	Artikel Nr.
Wattage	Beam angle	Luminous intensity	Colour temperature	ANSI-Code	Order no.
20 W	10°	3200 cd	3100 K	FTB	116583
20 W	38°	500 cd	3100 K	FTD	116581
35 W	10°	5400 cd	3100 K	FTE	115283
35 W	38°	900 cd	3100 K	GAX	115281

The source of LIGHT. 13