

AS363

Sirene, verschillende tonaliteiten, lage basis

Algemeen

De AS363 is een sirene bedoeld voor branddetectietoepassingen. Deze sirene heeft een speciale basis waarin alle nodige bedradingen toekomen voor een makkelijke plaatsing/verwijdering van de sirene.

Makkelijke en snelle installatie

De AS363 sirene laat een snelle installatie en onderhoud toe dankzij een innovatieve basis. Deze sirenes maken gebruik van de TIMESAVER tm basissen van de 630 series en daardoor zijn schroeven niet meer nodig. De sirenes worden vastgezet op hun basis door een simpele "draai klik beweging". Dankzij deze "draai klik beweging" kan de sirene op elk moment geplaatst of verwijderd worden aangezien de aansluiting gebeurt in de basis. Hierdoor worden de installatietijd- en kost verminderd.

Efficiënt en veelzijdig

De AS363 zorgt voor een hoge geluidswaarde en heeft een lage stroomverbruik, waardoor de kosten verminderen.

De AS363 sirene wordt standaard geleverd met een volume regelaar. Dit laat de gebruiker toe om zelf het geluidsniveau aan te passen tijdens de installatie of erna.

Uit een keuze van 32 verschillende tonaliteiten (zie de tonen in de handleiding), kan de gebruiker de gewenste toon selecteren door middel van dipswitchen.

Een tweede toon is beschikbaar mits extra kabel.

Het mechanisme voor het vergrendelen van de sirene op de basis, kan indien nodig worden geactiveerd. Eenmaal geactiveerd, is een speciaal gereedschap vereist om de sirene van de basis te verwijderen.



Details

- Hoge geluidswaarde
- Laag verbruik
- 32 verschillende tonen
- Automatische synchronisatie
- Volume controle
- Anti-vandalisme vergrendeling
- Lage basis
- VDS gekeurd
- Bekabeling in de basis
- 2 tonaliteiten mogelijk

AS363

Sirene, verschillende tonaliteiten, lage basis

Technische specificaties

Algemeen

Lijnbewaking polarised input

Elektrisch

Bedrijfsspanning 17 to 60 VDC (EN54-3 / fire applications)
9 to 60 VDC (non-fire applications)

Stroomverbruik 4 to 41 mA @ 24 VDC

Sirene

Uitgangsniveau 94 to 106 dB(A) (at 1 m)
Continuous

Selecteerbare tonen 32

Synchronisatie Phased start (automatic synchronisation)

Fysiek

Fysieke afmetingen 100 x 81 mm (Ø x H)

Netto gewicht 215 g

Kleur Rood

Materiaal Hoge impact polycarbonaat

Omgeving

Bedrijfstemperatuur -25 to +70°C

Omgeving Binnen

IP-classificatie IP21

Regelgeving

Certificering EN54-3

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Meldingsapparaat	AS363W	Fire sounder, multi tone, shallow base, white
Meldingsapparaat	AS364	Fire sounder, multi tone, deep base
Meldingsapparaat	AS364W	Fire sounder, multi tone, deep base, white
Meldingsapparaat	AS36RIM	Sounder Beacon Rim with "Fire" text (English)
Meldingsapparaat	AS36RIM-09	



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 23 October 2024 - 11:47