

Hollewanddoos HWD 90



BRANDSCHUTZ



Inbouwdoos HWD 90

- voor brandwerende wanden klasse EI30 - EI120
- ook voor installatiekokers / installatiekanalen EI30 - EI90

Artikelnr.:	9464-01
EAN:	4013456531666
Diepte	54,5 mm
Freesgat Ø	74 mm
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Combinatieafstand door eenvoudig verwijderen van de voorgeperste rand	71 mm
Leidingdoorvoeropeningen tot Ø 11,5 mm	4
Alternatieve invoer van een leiding voor driedfasige wisselstroom 5 x 2,5 mm mogelijk	
Verbindingssteun volgens VPE	5
DIBt-toelating	Z-19.21-1788
Halogeenvrij	
voor geluidsisolerende wanden tot	77 dB
Binnenverpakking/verzending	10/100

Hollewanddozen HWD 90 voor brandwerende wanden EI30-EI120 staan garant voor een gecertificeerde en brandwerende elektrische installatie. De intelligente AFS-techniek reageert meteen op vuur en hitte en sluit de installatieopening vanzelf af. Zo blijft de brandwerendheidsklasse van de wand behouden en de vluchtweg gewaarborgd. Een toepassing in alle brandwerende wanden en de brandwerendheidsduur tot 120 minuten zorgt voor een maximale flexibiliteit - ook bij ontwerpwijzigingen. Terzelfder tijd blijft de wand ook voldoen aan de geluidwerendheidseis.

- Voor brandwerende wanden EI30-EI120
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Ook installatie achteraf mogelijk
- Met brandwerend deksel als verdeeldoos bruikbaar
- Tegenoverliggende inbouw mogelijk

