




Stiftkabelschuhe

- DIN 46231
- Werkstoff: E-Cu, verzinkt
- Isolierhülse: PA, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit bis 105°C



Nenn- Querschnitt mm ²	Art.-Nr.	Nenngröße nach DIN	Abmessung mm							Gewicht/ 100 St.	VE/St.	Farbe
			d3	d4	l1	l2	a1	a2	s			
0,1-0,4	*704	--	1,4	--	18,0	9,0	--	--	0,5	0,020	100	■
0,5-1	*705K	1	1,9	3,2	18,0	6,0	5	10,5	0,8	0,060	100	■
	705	1	1,9	3,2	22,0	10,0	5	10,5	0,8	0,065	100	■
1,5-2,5	*710K	2,5	1,9	3,9	19,5	6,5	5	11,5	0,8	0,060	100	■
	710	2,5	1,9	3,9	23,0	10,0	5	11,5	0,8	0,065	100	■
	*710L	2,5	1,9	3,9	27,5	16,0	5	11,5	0,8	0,100	100	■
4-6	715	6	2,7	5,6	26,0	11,0	6	12,5	1,0	0,160	100	■

* Nicht genormt

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17