

**BALLAST ELECTRONIQUE COMPACT**

- Ballast ELXc - allumage avec préchauffage
- Pour lampes TC-DEL, TC-TEL
- Tension: 220-240 V, 50-60 Hz
- Facteur de puissance: 0,98
- Courant continu: 176-254 V
- Bornes à insert: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>
- Antiparasité
- Pour luminaire classe de protection I
- Indice de protection: IP20

**COMPACT ELECTRONISCHE BALLAST**

- Ballast ELXc - warmstart
- Voor fluorescentielampen TC-DEL, TC-TEL
- Spanning: 220-240 V, 50-60 Hz
- Arbeidsfactor: 0,98
- Gelijkspanning: 176-254 V
- Insteekklemmen: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>
- Ontstoord
- Voor verlichtingstoestellen klasse I
- Beschermingsgraad: IP20



Réf.	Type	Puissance W	Boîtier	Dimensions	Emb.
Ref.	Type	Vermogen W	Behuizing	Afmetingen	Verp.
<b>VS188698</b>	ELXc213.870	1 & 2 x 9,10,1,13	K2	103(83,5) x 31 x 67 mm	1-15
<b>VS188699</b>	ELXc218.871	1 & 2 x 18	K2	103(83,5) x 31 x 67 mm	1-15
<b>VS188700</b>	ELXc142.872	1 x 18 & 42 2 x 18 & 42	K2	103(83,5) x 31 x 67 mm	1-15
<b>VS188682</b>	ELXc170.833	1 x 57, 70	K3	123(99) x 33 x 79 mm	1-15
<b>VS188643</b>	ELXc242.837	2 x 26,32,42	K3	123(99) x 33 x 79 mm	1-12
<b>VS188132</b>	ELXc257.836	2 x 26,32,42,57	K4	158(134) x 20 x 38 mm	1-12