



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Naam reeks	Applicatie tertiaire sector
Type elektronische sensor	Foto-elektrische sensor
Productspecifieke toepassing	Toegangsdetectie
Naam sensor	XUK
Sensorontwerp	Compact 50 x 50
Bijkomende informatie	Folder Frans/Engels
Materiaal	Kunststof
Detectiesysteem	Reflex
Emissie	Infrarood reflex
Nominale perceptieafstand	7 m met 50 x 50 mm reflector
Bedradingstechniek	5-draads
Kabellengte	2 m

Complementaire kenmerken

Samenstelling kit	Foto-elektrische reflexsensor Bevestigingsbeugel Montage-instructies 50 x 50 mm reflector
Materiaal kast	PBT
Materiaal lens	PMMA
Type uitgangssignaal	Discreet
Uitgangstype	Relais
Discreet uitgangstype	1 C/O
Beheer uitgangsfunctie	Licht
Elektrische aansluiting	Kabel
Isolatiemateriaal draden	PVC
Status LED	Uitvoerstatus: 1 LED
Type kring voedingsspanning	AC/DC
[Us] nominale voedingsspanning	24...240 V AC/DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Voedingsspanningsgrenzen	20...264 V AC/DC
Uitgangsspanning	250 V AC
Schakelvermogen in mA	3 A
Schakelfrequentie	< 20 Hz
Stroomverbruik in W	2 W
Maximale vertraging inschakelend	60 ms
Maximale vertraging reactie	25 ms
Maximale vertraging herstel	25 ms
Gewicht product	0,3 kg

Omgeving

Productcertificeringen	UL CSA CE
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529 (dubbele isolatie)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	363,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	81
Package 2 Height	73,500 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	42,484 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------